



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3501/2



Количество каналов	_____
Частотный диапазон ОТ	_____
Частотный диапазон ДО	_____
Напряжение питания	_____
Особенности	_____

~2
Макс. выходной уроре

Описание АК ИП 3501/2

Описание и технические характеристики генератора шума АК ИП-3501/2:

- Диапазон частот шумового сигнала: до 1,5 ГГц
- Источник-имитатор аналогового шума
- Макс. выходной уровень: - 2,0 дБм
- Минимальный шаг регулировки амплитуды 1 дБ
- Широкая область применения (ВЧ-тестирование, отладка распределенных систем связи)
- Простота и удобство в эксплуатации
- Малогабаритный

Характеристики АК ИП 3501/2

Параметр	Значение
Основные параметры	
Диапазон частот	800 МГц – 1500 МГц
Максимальная выходная мощность (в полосе частот)	> - 2,0 дБм (700 МГц)
Шаг регулировки амплитуды	1 дБ (ослабл. 0 ~ 30 дБ)
Диапазон установки уровня	2 дБм ~ -30 дБм ± 2 дБм
Импеданс	50 Ом
Общие данные	
Напряжение питания	~220 В 50/60 Гц
Рабочие условия	0...45°C, 80%
Габаритные размеры	254 × 103 × 374 мм
Масса	2,5 кг

Комплектация АК ИП 3501/2

№	Наименование	Количество
1.	Генератор шума АК ИП-3501/2	1 шт.
2.	Изм. кабель BNC	1 шт.
3.	Кабель питания	1 шт.
4.	CD-диск	1 шт.

