



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание Fluke Ei-1623

Набор зажимов для измерений в режимах Выборочный/Безэлектродный используется вместе с моделью Fluke 1623 для выборочного и безэлектродного измерения. Выборочное измерение подразумевает использование одного зажима и заземляющих электродов для измерения коэффициента сопротивления контура заземления для одного заземляющего электрода. В безэлектродном тестировании используются оба имеющихся зажима для измерения сопротивления контура заземления без использования электродов. Оба метода измерения обладают преимуществом в проведении измерений без отключения от системы заземления! Безопаснее и быстрее. Уже включено в комплект модели Fluke-1623. Внутренний диаметр обоих зажимов составляет 50,8 мм (2 дюйма).

## Характеристики Fluke Ei-1623

### Технические характеристики Fluke Ei-1623

Вес кг

1.1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**