



Описание Termex VIS-T-06

Термостат для поверки эталонных вискозиметров

Диапазон регулирования температуры +20...+50 °С

Девять эталонных вискозиметров в два ряда

Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками VIS-T-06 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров, в соответствии с государственной поверочной схемой ГОСТ 8.025.

Имеет встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю при установке температуры регулирования ниже или незначительно выше температуры окружающей среды.

Держатели для стеклянных вискозиметров входят в комплект поставки.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	+20...+50 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.01 °С
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	±0.02 °С
Объем ванны	85 л
Рекомендуемый теплоноситель	вода дистиллированная
Количество мест для установки вискозиметров	9 шт
Габаритные размеры термостата	715×280×910 мм
Открытая часть ванны	440×190 мм
Глубина ванны	590 мм
Размеры смотрового окна	440×530 мм
Масса термостата без теплоносителя	45 кг
Потребляемая мощность	2.2 кВт