Описание Termex ТЕРМОТЕСТ-К

ТЕРМОТЕСТ-К Клеммник для термостатов ТЕРМОТЕСТ-05-02, ТЕРМОТЕСТ-100 и ТЕРМОТЕСТ-300

Предназначен для подключения термометров сопротивления и термопар при их поверке и калибровке.

Использование клеммника позволяет упростить подключение датчиков ко входу измерительного прибора.

Выводы датчиков присоединяются к универсальным винтовым клеммам, а вход прибора – к разъему.
Разъемное соединение позволяет легко переключать поверяемые датчики.

Например, при использовании ТЕРКОНа, к его первому каналу можно подключить эталонный термометр, а ко второму – разъем.

Клеммник крепится на боковой панели термостатов и позволяет установить до 6 коммутационных колодок.

Каждая коммутационная колодка содержит 4 винтовые клеммы для подключения датчиков температуры

Конструкция клемм позволяет подключать:

- приборные штеккеры
- зачищенные провода (в отверстие штока)
- клеммы-вилки

Коммутационная колодка крепится на клеммнике с помощью двух фигурных винтов.
Такое крепление позволяет быстро снять колодку, подключить датчик и установить ее на место.

На выходе коммутационной колодки установлен разъем с зажимными контактами для проводов. Он предназначен для подключения ко входу вторичного преобразователя (измерительного прибора).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование