



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М12 х 1.5 х 8.; каб. d: 5/5~3 мм; приб. отв. d: 12 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь**



## Описание МВА12-05

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8	18/18	10

Резьба	метрическая
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	12 мм
Диаметр кабеля	5.5-3 мм
Цвет	Латунь никелированная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° С, кратковременно +110° С
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MVA12-05	M12x1,5	5,3-3	12	8	17/17	10
MVA12-08	M12x1,5	8-4,5	12	8	17/17	10
MVA16-06	M16x1,5	7-4	16	9	22/22	10
MVA16-10	M16x1,5	10-6	16	9	22/22	10
MVA20-10	M20x1,5	11-6	20	9,5	26/26	10
MVA20-13	M20x1,5	14-9	20	9,5	26/26	10
MVA20M-08	M20x1,5	8,8-5	20	9,5	24/24	10
MVA20M-11	M20x1,5	12-7	20	9,5	24/24	10
MVA25-16	M25x1,5	16-10	25	12	32/32	10
MVA25-18	M25x1,5	18-13	25	12	32/32	10
MVA32-22	M32x1,5	22-15	32	12,5	41/41	10
MVA32-25	M32x1,5	25-18	32	12,5	41/41	10
MVA40-25	M40x1,5	25-20	40	15	50/50	5
MVA40-30	M40x1,5	30-24	40	15	50/50	5
MVA50-32	M50x1,5	32-26	50	15	60/60	2
MVA50-39	M50x1,5	40-30	50	15	60/60	2
MVA63-46	M63x1,5	46-38	63	15	73/73	2
MVA63-49	M63x1,5	50-40	63	15	73/73	2
MVA75-56	M75x2	56-50	75	15	90/90	1
MVA75-66	M75x2	66-56	75	15	90/90	1
MVA90-68	M90x2	68-58	90	20	106/106	1
MVA90-77	M90x2	77-66	90	20	106/106	1

## Характеристики МВА12-05

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8	18/18	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация МВА12-05

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**