



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: M75 x 2 x 15.; каб. d: 56~50 мм; приб. отв. d:75 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



Описание МВА75-56

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M75x2	56-50	75	15	93/93	1

Резьба	метрическая
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	75 мм
Диаметр кабеля	56-50 мм
Цвет	Латунь никелированная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики МВА75-56

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M75x2	56-50	75	15	93/93	2

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация МВА75-56

Кабельный ввод	1 шт
уплотнитель	1 шт
контргайка	1 шт