



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: M32 x 1.5 x 15; каб. d: 25~18 мм; приб. отв. d: 32 мм; цанга: разъемная

Артикул: MG32A-25G



Описание MG32A-25G

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |

| | |
|--|---|
| Резьба | метрическая |
| Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 32 мм |
| Диаметр кабеля | 25-18 мм |
| Цвет | серый (G) |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| Химическая стойкость | стойко к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| MG12A-05B | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
| MG12A-05G | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
| MG12A-08B | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
| MG12A-08G | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9 | 18/19 | 50 |
| MG16A-06B | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MG16A-06B-ST | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MG16A-06G | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MG16A-06G-ST | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MG16A-10B | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MG16A-10B-ST | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MG16A-10G | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MG16A-10G-ST | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MG16AS-05B | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| MG16AS-05G | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| MG16AS-08B | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| MG16AS-08G | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| MG20A-10B | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MG20A-10B-ST | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MG20A-10G | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MG20A-10G-ST | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MG20A-14B | M20x1,5 | 14-9 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MG20A-14B-ST | M20x1,5 | 14-9 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MG20A-14G | M20x1,5 | 14-9 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MG20A-14G-ST | M20x1,5 | 14-9 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MG20AM-08B | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
| MG20AM-08G | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |

| Маркировка | Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|---------|----------|
| MG20AM-11B | M20x1,5 | 12-7 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
| MG20AM-11G | M20x1,5 | 12-7 | 20 | 15 | 24/24 | 50 |
| MG25A-16B | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MG25A-16B-ST | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MG25A-16G | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MG25A-16G-ST | M25x1,5 | 16-10 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MG25A-18B | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MG25A-18B-ST | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MG25A-18G | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MG25A-18G-ST | M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MG25AS-10B | M25x1,5 | 11-6 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| MG25AS-10G | M25x1,5 | 11-6 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| MG25AS-14B | M25x1,5 | 14-9 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| MG25AS-14G | M25x1,5 | 14-9 | 25 | 10 | 33/27 | 50 |
| MG32A-22B | M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| MG32A-22G | M32x1,5 | 22-15 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| MG32A-25B | M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| MG32A-25G | M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| MG40A-25B | M40x1,5 | 25-20 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| MG40A-25G | M40x1,5 | 25-20 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| MG40A-30B | M40x1,5 | 30-24 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| MG40A-30G | M40x1,5 | 30-24 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| MG50A-32B | M50x1,5 | 32-26 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| MG50A-32G | M50x1,5 | 32-26 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| MG50A-39B | M50x1,5 | 41-31 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| MG50A-39G | M50x1,5 | 41-31 | 50 | 22 | 62/62 | 10 |
| MG63A-46B | M63x1,5 | 46-40 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| MG63A-46G | M63x1,5 | 46-40 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| MG63A-49B | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| MG63A-49G | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 25 | 75/75 | 10 |
| MG75A-56B | M75x2 | 60-50 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| MG75A-56G | M75x2 | 60-50 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| MG75A-66B | M75x2 | 66-56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| MG75A-66G | M75x2 | 66-56 | 75 | 25 | 92/92 | 1 |
| MG90A-68B | M90x2 | 68-58 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| MG90A-68G | M90x2 | 68-58 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| MG90A-77B | M90x2 | 77-66 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |
| MG90A-77G | M90x2 | 77-66 | 90 | 25 | 110/110 | 1 |

Характеристики MG32A-25G

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M32x1,5 | 25-18 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MG32A-25G

Кабельный ввод

Контргайка