



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: M25 x 1.5 x 10; каб. d: 16~10 мм; приб. отв. d: 25 мм; цанга: лита, резьба 10 мм

Артикул: MGB25-18B-ST



Описание MGB25-18B-ST

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |

| | |
|--|--|
| Резьба | метрическая |
| Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 25 мм |
| Диаметр кабеля | 18-13 мм |
| Цвет | Черный (B) |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| Химическая стойкость | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. A/F | Упаковка |
|--------------|---------|--------------|----|-----|--------------|----------|
| MGB12-05B-ST | M12x1,5 | 6,5-3 | 12 | 8,5 | 18/15 | 50 |
| MGB12-05G-ST | M12x1,5 | 6,5-3 | 12 | 8,5 | 18/15 | 50 |
| MGB12-07B-ST | M12x1,5 | 8-4 | 12 | 8,5 | 18/19 | 50 |
| MGB12-07G-ST | M12x1,5 | 8-4 | 12 | 8,5 | 18/19 | 50 |
| MGB12L-05B | M12x1,5 | 5,5-3 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| MGB12L-05G | M12x1,5 | 5,5-3 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| MGB12L-08B | M12x1,5 | 8-4 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| MGB12L-08G | M12x1,5 | 8-4 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
| MGB16-07B | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MGB16-07B-ST | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MGB16-07G | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MGB16-07G-ST | M16x1,5 | 7-4 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MGB16-10B | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MGB16-10B-ST | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MGB16-10G | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
| MGB16-10G-ST | M16x1,5 | 10-6 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
| MGB20-10B | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MGB20-10B-ST | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MGB20-10G | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MGB20-10G-ST | M20x1,5 | 11-6 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MGB20-14B | M20x1,5 | 14-8,5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MGB20-14B-ST | M20x1,5 | 14-8,5 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MGB20-14G | M20x1,5 | 14-8,5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
| MGB20-14G-ST | M20x1,5 | 14-8,5 | 20 | 10 | 27/27 | 50 |
| MGB20M-08B | M20x1,5 | 9-5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 |

| Маркировка | Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. А/Ф | Упаковка |
|---------------|---------|--------------|----|----|--------------|----------|
| MGB20M-08B-ST | M20x1,5 | 9-5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-08G | M20x1,5 | 9-5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-08G-ST | M20x1,5 | 9-5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-12B | M20x1,5 | 12,5-6 | 20 | 15 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-12B-ST | M20x1,5 | 12,5-6 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-12G | M20x1,5 | 12,5-6 | 20 | 15 | 27/24 | 50 |
| MGB20M-12G-ST | M20x1,5 | 12,5-6 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
| MGB25-16B | M25x1,5 | 13-7 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MGB25-16B-ST | M25x1,5 | 13-7 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MGB25-16G | M25x1,5 | 13-7 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MGB25-16G-ST | M25x1,5 | 13-7 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MGB25-18B | M25x1,5 | 18-12,5 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MGB25-18B-ST | M25x1,5 | 18-12,5 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MGB25-18G | M25x1,5 | 18-12,5 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
| MGB25-18G-ST | M25x1,5 | 18-12,5 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |
| MGB32-25B | M32x1,5 | 25-17 | 32 | 15 | 41/41 | 10 |
| MGB32-25G | M32x1,5 | 25-17 | 32 | 15 | 41/41 | 10 |
| MGB40-25B | M40x1,5 | 25-18 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| MGB40-25G | M40x1,5 | 25-18 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| MGB40-30B | M40x1,5 | 32-23 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| MGB40-30G | M40x1,5 | 32-23 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| MGB50-39B | M50x1,5 | 41-30 | 50 | 20 | 62/62 | 10 |
| MGB50-39G | M50x1,5 | 41-30 | 50 | 20 | 62/62 | 10 |
| MGB63-46B | M63x1,5 | 45-35 | 63 | 20 | 75/75 | 10 |
| MGB63-46G | M63x1,5 | 45-35 | 63 | 20 | 75/75 | 10 |
| MGB63-49B | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 20 | 75/75 | 10 |
| MGB63-49G | M63x1,5 | 51-44 | 63 | 20 | 75/75 | 10 |

Характеристики MGB25-18B-ST

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M25x1,5 | 18-13 | 25 | 10 | 33/33 | 50 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MGB25-18B-ST

Кабельный ввод

Контргайка