



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М12 х 1.5 х 8.; каб. d: 8~4.7 мм; приб. отв. d: 12 мм; цанга: разъемная, материал Нержавеющая сталь AISI 304**

Артикул: msa12-08



## Описание msa12-08

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	8~4.7	12	8	15/18	10

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Нержавеющая сталь AISI 304 - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	12 мм
Диаметр кабеля	8~4.7 мм
Цвет	Нержавеющая сталь
Рабочий диапазон	от -40 до +100° С, кратковременно +110° С
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MSA12-05	M12x1,5	5,3~3	12	8	17/17	10
MSA12-08	M12x1,5	8~4,5	12	8	17/17	10
MSA16-06	M16x1,5	7~4	16	9	22/22	10
MSA16-10	M16x1,5	10~6	16	9	22/22	10
MSA20-10	M20x1,5	11~6	20	9,5	26/26	10
MSA20-13	M20x1,5	14~9	20	9,5	26/26	10
MSA25-16	M25x1,5	16~10	25	12	32/32	10
MSA25-18	M25x1,5	18~13	25	12	32/32	10
MSA32-22	M32x1,5	22~15	32	12,5	41/41	10
MSA32-25	M32x1,5	25~18	32	12,5	41/41	10
MSA40-25	M40x1,5	25~20	40	15	50/50	5
MSA40-30	M40x1,5	30~24	40	15	50/50	5
MSA50-32	M50x1,5	32~26	50	15	60/60	2
MSA50-39	M50x1,5	40~30	50	15	60/60	2

## Характеристики msa12-08

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	8~4.7	12	8	15/18	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация msa12-08

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**