



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М16 х 1.5 х 15; d гофры: 18.3 мм; приб. отв. d:16 мм: труба 3/8**



## Описание N-MGW16-18B

| Резьба  | D гофры | C1 | C2 | Труба | Упаковка |
|---------|---------|----|----|-------|----------|
| M16x1,5 | 18.3    | 16 | 15 | 3/8   | 50       |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Резьба                          | метрическая  |
| Материал                        | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                  |
| Диаметр установочного отверстия | 16 мм  |
| Диаметр гофры                   | 18.3 мм  |
| Труба                           | 3/8  |
| Цвет                            | Черный (B)   |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C  |
| Химическая стойкость            | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

## Характеристики N-MGW16-18B

| Резьба  | D гофры | C1 | C2 | Труба | Упаковка |
|---------|---------|----|----|-------|----------|
| M16x1,5 | 18.3    | 16 | 15 | 3/8   | 50       |

Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб

## Комплектация N-MGW16-18B

Кабельный ввод

Контргайка