



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**40** ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: АКИП-1144-160-40



На

То

Мо

На  
В

То

Мо  
Вт

Ко  
ка

Ко  
ка

Фи  
ка

Ре  
на

За  
КЗ

Ди  
уп

По  
ПК

## ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1144-160-40:

- Один канал: выходное напряжение до 160 В, выходной ток до 40 А, максимальная мощность до 3000 Вт;
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV);
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева;
- Высокое разрешение 100 мВ/ 10 мА;
- Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Функция таймера (0,1...99999,9 с);
- Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, GPIB, USB;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения;
- Исполнение корпуса 2U (стойка 19").

## Характеристики АКИП-1144-160-40

Максимальное напряжение 1 канал	160 В
Максимальный ток 1 канал	40 А
Максимальная мощность	3 000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 100 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера.

## Комплектация АКИП-1144-160-40

№	Наименование	Количество
1.	Программируемый импульсный источник питания постоянного тока АК ИП-1144-160-40	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**