



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1147/1



Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение,
В

Ток, А

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество рс
каналов

Фиксированный
канал

Режим стабилиз
напряжения

Защита от
КЗ

Дистанционно
управление

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1147/1:

- Максимальное напряжение 1 канал 30 В;
- Максимальный ток 1 канал 3 А;
- Максимальная мощность 90 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Нестабильность выходных параметров от 0,01%;
- Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3 мА);
- Плавная регулировка выходных параметров;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания;
- Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания;
- Цифровая индикация тока и напряжения;
- Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор).

Характеристики АК ИП-1147/1

| | |
|---------------------------------|--|
| Максимальное напряжение 1 канал | 30 В |
| Максимальный ток 1 канал | 3 А |
| Максимальная мощность | 90 Вт |
| Тип преобразования | Линейный |
| Особенности | Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3мА). Возможность последовательного/ параллельного соединения двух однотипных блоков питания. |

Комплектация АК ИП-1147/1

| № | Наименование | Количество |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | Источник питания АК ИП-1147/1 | 1 |
| 2. | Комплект соединительных проводов | 1 |
| 3. | Шнур питания | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |

