



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

П-2106/1 с опцией SC

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 301 00 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание АКІП-2106/1 с опцией SC

### Характеристики АКІП-2106/1 с опцией SC

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота/Период, Емкость, Температура, Прозвон цепи, Тест диодов
Базовая погрешность (%)	0,0035
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	0,1 мкВ
Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	0,1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	0,1 нА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	0,1 нА
Диапазон частот ACI	3 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	200 МОм
Разрешение (R)	10 мОм
Частота	диапазон измеряемых частот 1Гц-1 МГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	да
Особенности	Встроенный 16-канальный сканер. Внутренний регистратор данных (до 50 КВыб/с) с настраиваемой скоростью выборки. Объем внутренней памяти 512 МБ Развернутое меню синхронизации и запуска. Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее, дБ/дБм, пределы, относительные измерения, гистограммы, построение тренда). Одновременное измерение и отображение на дисплее 2-х параметров. Аналоговая шкала. Опциональный внешний шунт для измерения тока до 30А. (SCD30A)
Интерфейс	LAN, USB, Опция – GPIB.