



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 540-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. П. ШОТКИНОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Клещи электроизмерительные



Пе
л

По
л

Со

По

Ни
ди

Ве
ди

Те
экс

Вл

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2307/2

Электроизмерительные клещи серии **АКИП-2307** – профессиональный комбинированный электроизмерительный инструмент промышленного класса с функцией True RMS измерений.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ АКИП-2307/2

- измерение переменного (TRMS) и постоянного тока до 1000А, переменного (AC) и постоянного (DC) напряжения до 600В, частоты до 100 кГц, емкости до 5000 мкФ, сопротивления до 50 МОм, температуры до 1000 °С, измерение коэффициента заполнения и испытание р-п переходов;
- режим измерения микроамперных токов (мкА);
- бесконтактный детектор наличия переменного напряжения (NCV);
- базовая погрешность (ACA): $\pm 2,5\%$;
- регистрация минимальных / максимальных / пиковых значений (>1 мс);
- двухстрочный ЖК-индикатор (максимальное индицируемое число 50000);
- удержание показаний (Hold);
- фильтр НЧ (VFD);
- батарейное питание (9 В "Крона");
- автовыключение (APO) через 30 минут;
- высокая степень безопасности (кат. III 600 В/ кат. II 1000 В).

Характеристики АКИП-2307/2 — клещи электроизмерительные

Измеряет	DCA, ACA TRMS, DCV, ACV TRMS, Сопротивление, Частота, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость, Температура, Прозвон целостности цепи, Проверка диодов
Ток переменный А	1000
Ток постоянный А	1000
Разрешение по току (мА)	10 (0,01 мкА – режим измерения мкА)
Напряжение переменное В	600
Напряжение постоянное В	600
Разрешение по напряжению (мВ)	0,01
Базовая погрешность (%)	$\pm 2,5$
Сопротивление максимум (МОм)	50
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,01
Частота максимум (МГц)	10
Разрешение по частоте (Гц)	1

Емкость максимум (мФ)	5
Диаметр губок (мм)	48
Измерение ср. кв. значения	Да (TRMS)
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Режим измерения мкА. Регистрация Макс/Мин/Пиковых значений. Удержание показаний (Hold). Бесконтактный детектор напряжения (NCV). Измерение температуры с 2-х термопар. Фильтр НЧ (VFD). Автовывключение (APO) через 30 минут.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-2307/2

№	Наименование	Количество
1	Клещи электроизмерительные АКИП-2307/2	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83