



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
генератор импульсов
70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3309/2



Ко
ка
Ча
ОТ
Ча
ДС
Ин
Ра:

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АК ИП-3309/2:

- Число каналов: 4, независимая регулировка параметров;
- Диапазон частот: 1 Гц;
- Длительность фронта/среза импульса: ≤ 70 пс;
- Длительность импульса: 300 пс ... 1;
- Высокая точность установки временных параметров $5 \cdot 10^{-6}$;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхримпульсом, формирование пакета импульсов;
- Выходной уровень до 5 Впик-пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения ($\pm 2,5$ В);
- Графический ЖК-дисплей, диагональ 17,78 см, емкостной сенсорный;
- Интерфейс: USB;
- Возможность монтажа в 19" стойку, высота 3U.

Характеристики АК ИП-3309/2

| | |
|---|---|
| Количество каналов | 4 |
| Частотный диапазон ОТ | 0,125 Гц |
| Частотный диапазон ДО | 125 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | $\pm 5E-6$ |
| Выходной уровень (минимум) | 10 мВпик-пик |
| Выходной уровень (максимум) | 5 Впик-пик |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| BURST Пакетный режим | да |
| Экран (см, разрешение) | Емкостной сенсорный ЖК 17,78 см |
| Особенности | Длительность фронта/среза - ?95 пс Регулировка смещения $\pm 2,5$ В. Минимальная длительность импульса от 300 пс. Формирование - одиночного, парных импульсов, последовательности из 3-х и 4-х импульсов, последовательность тактовых импульсов (clock). Максимальная частота до 500 МГц (формирование в режиме «4 импульса»/quaduple). Опция - монтаж в 19" стойку, высота корпуса 3U. |
| Интерфейс | USB LAN |

Комплектация АК ИП-3309/2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-3309/2

| № | Наименование | Количество |
|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Генератор импульсов АК ИП-3309/2 | 1 |

