



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**ОСЦИЛЛОГРАФ**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Ча  
ди  
  
По  
ГП  
  
Ко  
на  
  
Ис  
  
Ти  
ос  
  
По



## ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА АКИП-4139/1:

- Число каналов: 4;
- Полоса пропускания: 5 ГГц;
- Ограничение полосы пропускания до 500 МГц;
- Разрешение АЦП по вертикали: 12 бит;
- Максимальная частота стробирования: 1 Твыб/с;
- Максимальный объем памяти до 250 кБ/канал;
- Вход/ Выход внешней синхронизации (Ext);
- Внешняя синхронизация до 6 ГГц;
- Автоизмерения (до 53 параметров в.ч. измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.); статистика измерений, маркерные измерения ( $\Delta U$ ;  $\Delta T$ ;  $\Delta U/\Delta T$ , F) ;
- Математические функции, включая БПФ (FFT);
- До 4 статистических измерений, выполняемых одновременно;
- Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение;
- Встроенный частотомер (7 разрядов, до 6 ГГц);
- Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов - SONET/SDH, Fibre Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA);
- Интерфейс USB 2.0;
- Совместимые ОС: Windows 7, Windows 8 или Windows 10 (32/64-бит).

## Характеристики АКИП-4139/1

Тип осциллографа	USB
Число каналов	4
Полоса пропускания	5 ГГц
Максимальный объем памяти	250 кБ
АЦП (бит)	12
Сопротивление входа	50 Ом
Особенности	Цифровой запоминающий USB-осциллограф «2 в 1» (эквивалентное время + реальное время). Время нарастания ? 70 пс (в полной ПП). Максимальная частота стробирования 500 МГц (жив. время - 1 ТГц). Режимы сбора данных - реальное время, эквивалентное время, режим прокрутки, сегментированный режим. Внутренняя синхронизация до 3 ГГц (до 6 ГГц в режиме делителя частоты), с восст. тактовой частоты 6.5 МБ/с ... 5 ГБ/с. Вход/ Выход внешней синхронизации (Ext). Встроенный частотомер (7 разрядов). Автоизмерения (более 53 параметров включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, маркерные измерения (?U, ?T, ?U/?T, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ). Автоматизированный тест сигнала по «маске» (167 предустановленных шаблонов по стандартам SONET/ SDH, Fiber Channel, Ethernet, Infiniband, XAUI, ITU G.703, ANSI T1/T102, RapidIO, PCI Express, Serial ATA).
Интерфейс	USB, LAN
Масса (кг)	1,52 кг

## Комплектация АКИП-4139/1

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф АКИП-4139/1	1

