



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
X АКИП-4601

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-4601



Тип интерфейса _____

Частота тока _____

Дисплей _____

Особенности _____

Сопротивление _____

Измерение True RMS _____

Измерение температуры _____

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ АКИП-4601:

- Рабочий диапазон частот до 140 МГц;
- Встроенный детектор;
- Измерение амплитудно-частотных, фазо-частотных и S-параметров (S11/ S12), частотный дискриминатор;
- Выбор режима развертки;
- Курсорные измерения частоты, фазы, усиления;
- До четырех курсоров на экране одновременно;
- Большой дисплей;
- Интерфейсы: USB и RS-232.

Характеристики АКИП-4601

Параметр	Значение
Исследование АЧХ	
Диапазон частот	20 Гц.. 140 МГц
Режим развертки	Линейный, логарифмический, одиночный тон
Амплитуда	> 5 Вскз
Входное сопротивление	50 Ом / высокоомный выход
Выходное сопротивление	50 Ом
Аттенуатор	0..80 дБ с шагом в 1 дБ
Усилитель	10.. -30 дБ, шаг 10 дБ
Фаза	-180..+180 с шагом 1 градус
Входной диапазон (частотный дискриминатор)	0,1 В < A < 10 В
Диапазон установки смещения	± 4В
Общие данные	
Интерфейсы	USB, RS-232
Дисплей	17,5 см разрешение 800x480
Напряжение питания	220В ± 10%, 50Гц
Габаритные размеры	363 x 154 x 327 мм
Масса	4,8 кг

Комплектация АКИП-4601

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель АЧХ АКИП-4601	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

