



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
магазин сопротивлений

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0007484



Магазин сопротивлений **АКИП-7502/4** представляет собой набор точных высокоомных высоковольтных резисторов. Конструктивно магазин размещен в переносном пластмассовом герметичном корпусе с откидной крышкой и ручками для переноски.

Все резисторы, входящие в состав магазина, соединены одним из выводов с общим гнездом. Для получения значений сопротивления, представляющих собой сумму двух однозначных мер, используются их свободные выводы. Гнезда выводов имеют высоковольтные изоляторы. Для заземления магазина имеется отдельное гнездо, соединенное с корпусом.

Область применения магазинов - поверка и калибровка измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях.

ОСОБЕННОСТИ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ АКИП-7502/4:

- Фиксированные значения сопротивления от 200 ГОм до 29 ТОм (8 номиналов);
- Погрешность $\pm 1\%$;
- Максимальное рабочее напряжение 20 кВ;
- Назначение: для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях;
- Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +70 °С, относительная влажность до 90 %);
- Изготовлен в виде ударопрочного пластикового кейса;
- Магазин компактен и удобен в эксплуатации;
- Масса не более 4,5 кг.

Характеристики АКИП-7502/4

Параметры	Значение
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номинальные значения сопротивлений	200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм, 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
Пределы основной относительной погрешности	$\pm 1\%$ - 200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм $\pm 5\%$ - 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
Максимально допустимое напряжение	Постоянное 20,000 В
Температурный коэффициент	$\pm 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 200 ГОм $\pm 400\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 500 ГОм, 1 ТОм $\pm 1000\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 1,9 ТОм $\pm 1500\text{ppm}/^\circ\text{C}$: 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Условия эксплуатации	-30°С...+70°С и относительная влажность до 90%
Габаритные размеры	430 x 324 x 127 мм
Масса	Не более 4,5 кг
Комплект поставки	РЭ

Комплектация АКИП-7502/4

№	Наименование	Количество
1	Магазин сопротивлений АКИП-7502/4	1
2	Руководство по эксплуатации	1

