



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 235-11-13  
**ЮСТИ АКИП-7513/2**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## Описание АКИП-7513/2

Особенности меры электрического сопротивления многозначной АКИП-7513/2:

- Высокоточные многозначные меры индуктивности: 4 декады;
- Диапазон установки индуктивности: 1 мГн ... 11 Гн;
- Разрешение «L»: 1 мГн;
- Базовая погрешность:  $\pm 0,8\%$ ;
- Используются экранированные тороидальные сердечники для обеспечения низких внутренней взаимной индуктивности и минимальный эффект влияния внешних ЭМ полей;
- Герметизированный корпус с целью защиты от проникновения влаги для долгосрочной стабильности параметров;
- Высокое значение практической добротности воспроизводимых индуктивностей ( $Q$  в пределах от 200 и выше!);
- Незаменим в качестве современного точной меры индуктивности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОЗНАЧНОЙ АКИП-7513/2:

Параметры	АКИП-7513/1	АКИП-7513/2
Диапазон установки сопротивления	1 мГн ... 11 Гн	100 мкГн ... 11 Гн
Разрешение	1 мГн	100 мГн
Число декад	4	5
Шаг установки	100 мкГн/ 1 мГн/ 10 мГн/ 100 мГн/ 1 Гн	
Пределы основной относительной погрешности	$\pm 2\%$ / $\pm 2\%$ / $\pm 1,6\%$ / $\pm 0,8\%$ / $\pm 0,8\%$	
Частота тест-сигнала	1 кГц/ 1 кГц/ 500 Гц/ 200 Гц/ 100 Гц	
Максимальная нагрузка в зависимости от декады (не более)		100 мкГн/ 1 мГн / ЮмГн/ 100 мГн/ 1 Гн
	1	141 мА/ 17 мА/ 5,4 мА/ 1,7 мА/ 0,54 мА
	2,3,4	100 мА/ 12 мА/ 3,8 мА/ 1,2 мА/ 0,38 мА
	5,6,7,8,9,10	63 мА/ 8 мА/ 2,4 мА/ 0,8 мА/ 0,24 мА
Максимальный ток	4000 мА/ 1500 мА/ 500 мА/ 150 мА/ 50 мА	
Максимальное напряжение	150 В скз	
Остаточная индуктивность	1 мкГн	
Сопротивление RDC	~45 Ом на 1 Гн	
Соединительные клеммы	Два терминала (H, L), позолоченные гнезда, резьбовые соединения и замыкатель с напылением теллура меди, минимальные тепловые шумы (emf) и сопротивление, отдельная изолированная клемма для земли (G)	
Условия эксплуатации	$+10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность до 90%	
Температурный коэффициент (TC)	25 ppm в диапазоне $+16^{\circ}\text{C} \dots +32^{\circ}\text{C}$	
Габаритные размеры	432 x 223 x 166 мм	
Масса	Не более 10,5 кг	

## Комплектация АКИП-7513/2

№	Наименование	Количество
1	Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7513/2	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**