



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание АКИП ИТ-Е602Н

Характеристики АКИП ИТ-Е602Н

| | |
|-------------|--|
| Напряжение | 1000 В пост |
| Ток | 1А |
| Материал | ПВХ |
| Щуп/зажим | "крокодил" (макс. захват 20 мм) |
| Коннектор | "банан" 4 мм в изоляции («вилка») |
| Цвет | красн./ чёрн. |
| Особенности | 4-х проводный измерительный кабель (KELVIN -4x2) с зажимами "крокодил" (sense/source) и коннекторами типа "банан" 4 мм в изоляции («вилка»), длина 1,2 м (ПВХ). При заказе данного кабеля калибровочная площадка Zero Adj board - рекомендована изготовителем, как необходимый аксессуар! Предназначен для использования с тестером батарей АКИП-6302, АКИП-6302/1, и с источниками измерителями серии АКИП-1601, измерителями внутр. сопротивления батарей/элементов питания, а также с миллиомметрами (входные гнездами 4 мм/«мама») |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83