



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Источник питания с дистанционным управлением

Артикул: 43310302



Ра
На
То
Ко
ка
По
ПК
Пу
на
Пи

Описание Актacom APS-3103L с опцией внешней синхронизации (S)

Источники питания APS-3103LS предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема;
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный "0");
- Кнопка включения/отключения нагрузки.

Характеристики Актacom APS-3103L с опцией внешней синхронизации (S)

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатора
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...120 В
Выходной ток	0...3 А
Разрешение	100 мВ / 1 мА
Пulsация + шум по напряжению	5 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Интерфейсы	USB, LAN
Габаритные размеры	265x140x360 мм
Вес	17 кг

Комплектация Актacom APS-3103L с опцией внешней синхронизации (S)

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3103LS	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1