



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
33-495-258-80-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
Ни
изи
Ве
изи
Ти
ба
Ра:
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АТТ-2533

Инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Пирометр позволяет отображать на дисплее 2 температуры, сохранять в памяти максимальное, минимальное, среднее значение, а также подавать сигнал о превышении заданного порога.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА АТТ-2533

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-20 ... +537 °С
Отключаемый лазерный маркер	Есть
Оптическое разрешение	12:1
Постоянная интенсивность излучения	0,95
Разрешающая способность	0,2 °С
Индикация двух температур на дисплее	Есть
Удержания текущего значения	Есть
Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти	Есть
Расчет разности температур	Есть
Сигнализация превышения порога	Есть
Автоотключение	Есть
Индикатор разряда батареи	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Питание	9 В («Крона»)
Габаритные размеры	162 x 56 x 190 мм
Масса	205 г.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2533

№	Наименование	Количество
1.	Пирометр - АТТ-2533	1
2.	Батарея 9 В	1
3.	Заглушка	1
4.	Сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1