



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**12 Мегаомметр цифровой**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46200200



Ин  
ко  
От  
ин  
Пи  
Ко  
ДА  
Ко  
PI  
Ре  
на  
Ти  
на

## НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МЕГОММЕТРА AM-2002:

Мегомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции при воздействии высоких напряжений. AM-2002 обеспечивает широкий диапазон и высокую точность измерений, а также возможность измерения переменного напряжения. Автономное питание позволяет использовать этот прибор независимо от наличия питающей цепи. Кроме того, мегомметр AM-2002 предоставляет возможность контроля состояния цепей заземления.

## ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МЕГОММЕТРА AM-2002:

- 4 контрольных напряжения: 100, 250, 500, 1000 В;
- ЖК-дисплей, 3 1/2 разряда;
- Измерение сопротивления до 1000 МОм;
- Автономное питание;
- Измерение переменного напряжения до 600 В;
- Время обновления показаний 0,4 сек;
- Время измерений 2,5 сек (макс);
- Установка нуля автоматическая;
- Питание 9 В, 6 батарей типа AA по 1,5 В;
- Система защиты от перегрузки.

## Характеристики Актacom AM-2002

Диапазон	Погрешность ( $\geq 400$ кОм)	Разрешение	Контрольное напряжение
<b>Сопротивление изоляции</b>			
200 МОм (100 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	100 В ( $\pm 5\%$ )
200 МОм (250 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	250 В ( $\pm 5\%$ )
200 МОм (500 В)	$\pm 3\%$	0,1 МОм	500 В ( $\pm 5\%$ )
1000 МОм (1000 В)	$\pm 3\%$	1 МОм	1000 В ( $\pm 5\%$ )
Ток короткого замыкания > 2,55 мА			
<b>Сопротивление</b>			
200 Ом	$\pm 1\%$	0,1 Ом	Напряжение на разомкнутых щупах 3 В
Защита от перегрузки 500 В пост./перем. (в течении 20 с)			
<b>Переменное напряжение (50...500 Гц)</b>			
600 В	$\pm 1\%$	1 В	4,5 МОм
Защита от перегрузки 1000 В перем.			
<b>Общие характеристики</b>			
Параметр		Значение	
Время обновления показаний		0,4 с	
Время измерения		2,5 с (максимально)	
Установка «0»		автоматическая	
Питание		9 В, 6 батарей типа AA по 1,5 В	
Потребляемый ток		10...100 мА	
Масса		575 г	

**Комплектация Актаком АМ-2002**

№	Наименование	Количество
1.	Мегомметр АМ-2002	1
2.	Соединительные провода с зажимами типа "крокодил"	2
3.	Инструкция по эксплуатации	1
4.	Ремень для переноски	1