



Артикул: APPA MA3



Ди  
за  
  
Пе  
У  
  
По  
У  
  
Пе  
И  
  
По  
И  
  
То  
по  
  
То  
пе  
  
На  
  
Дл  
(с)

## ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ APPA MA3:

- Измерение постоянного / DCA и переменного / ACA тока: до 100 А;
- Измерение постоянного / DCV и переменного / ACV напряжения: до 1000 В;
- Высокое разрешение (1 мА/ 1 мВ) и класс точности ( $\pm 0,7\%$  DCV);
- Измерение с.к.з. сигнала произв. формы (True RMS);
- Автовыбор диапазона, автодетектирование типа сигнала (пост./перем.);
- Измерение частоты (Hz - ток/ напряжение), сопротивления (до 40 МОм), прозвонка цепи с визуализацией (ContiVision™), тест диодов;
- Удержание показаний (Smart Data Hold), Макс/ Мин значений тока и напряжения;
- Установка «0»-показаний DCA (DC Zero);
- Режим «Петля»: поддержка функции измерения силы тока до 3000А с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального токового преобразователя APPA sFlex-T);
- Бесконтактный детектор фазного переменного напряжения (VoltSeek™);
- Локальная подсветка места измерения (с/д фонарик при нажатии курка);
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м);
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение;
- Высокая степень безопасности (кат. III 600 В, кат. II 1000 В);
- Измерение тока в проводниках диам. до 20 мм;
- Эргономичный, современный дизайн.

## Характеристики APPA MA3

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Измеряет                         | DCA, ACA, DCV, ACV, сопротивление, частота |
| Ток переменный А                 | 100  |
| Ток постоянный А                 | 100  |
| Разрешение по току (мА)          | 1  |
| Напряжение переменное В          | 1000                                       |
| Напряжение постоянное В          | 1000                                       |
| Разрешение по напряжению (мВ)    | 1  |
| Сопротивление максимум (кОм)     | 40000                                      |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Частота максимум (МГц)     | 0,05  |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1   |
| Базовая погрешность        | 2,2%  |
| Диаметр губок (мм)         | 20  |
| Измерение ср. кв. значения | да  |
| Прозвон цепи               | да  |
| Проверка диодов            | да  |
| Особенности                | Режим «Петля», поддержка функции измерения силы тока до 3000А с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального токового преобразователя APPA sFlex-T). Бесконтактный детектор фазного переменного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Категория безопасности CAT III 600 В, CAT II 1000 В. |

## Комплектация APPA MA3

| №  | Наименование                                    | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Электроизмерительные клещи APPA MA3             | 1          |
| 2. | Измерительные провода ATL-4N (красный и черный) | 1          |
| 3. | Источник питания                                | 2          |
| 4. | Транспортная сумка                              | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации                     | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**