



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 473356



Ди
за

Пе
л

То
пе

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

Дл
(сл

По

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ SFLEX 10T:

- Гибкая токоизмерительная петля (катушка-пояс Роговского);
- Измерение переменного тока до 3000 А с внешним индикатором (пределы 30А/ 300А/ 3000А);
- Коэффициент преобразования: 100 мВ/А на пределе 30 А 10 мВ/А на пределе 300 А, 1 мВ/А на пределе 3000 А;
- Базовая погрешность $\pm 3\%$;
- Разъемная конструкция с фиксатором замкнутого состояния;
- Соединительный кабель 2 м с наконечниками типа «банан» 4 мм для подключения к внешнему мультиметру/ вольтметру, совместная работа с любым осциллографом через адаптер «4 мм – BNC»;
- Диаметр провода гибкой измерительной петли: 7,5 мм;
- Максимальный диаметр петли 25 см;
- Эргономичный дизайн для работы одной рукой;
- Безопасность: МЭК 61010-1, 1000В (категория III), 600 В (категория IV);
- Индикация разряда батарей.

Характеристики APPA sFlex-10T

Измеряет	АСА
Ток переменный А	3000
Разрешение по току (мА)	10
Базовая погрешность	3%
Измерение ср. кв. значения	да
Особенности	Разъемная измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Преобразователь тока (датчик). Совместим с клещами серии APPA 130F для автоматического пересчета показаний силы тока в амперы. Максимальная длина кабеля гибкой петли 25 см. Диаметр кабеля гибкой измерительной петли 7,5 мм. Безопасность - МЭК 61010-1, 1000В (кат III), 600 В (кат IV).

Комплектация APPA sFlex-10T

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительный преобразователь APPA sFlex - 10T	1
2.	Источник питания	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83