



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 371-1200  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 371-1200  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
КАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ-ПРИСТАВКА

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 49371200



По  
МГ  
  
Ча  
ди  
  
Ча  
ди  
  
Ко  
ка  
  
Ис  
  
Об  
ка  
  
Ти  
ос

## Описание Aktakom ASK-3712

Миниатюрная модель ASK-3712 2-канального цифрового запоминающего USB осциллографа выполнена в виде приставки к ПК. Подключается через USB-порт. Оригинальный дизайн и отличные технические характеристики неизменно привлекают внимание специалистов.

### ОСОБЕННОСТИ ДВУХКАНАЛЬНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА - ПРИСТАВКИ ASK-3712:

- 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц;
- буфер записи до 128 кБ на канал (определяется пользователем);
- произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи;
- высокая чувствительность (от 10 мВ/дел);
- автоматическая настройка на входные сигналы;
- большой выбор курсорных и автоматических измерений;
- статистические измерения и построение гистограмм;
- анализатор спектра (БПФ);
- цифровой люминофор;
- аварийная сигнализация;
- подключение к ПК через USB 2.0;
- вх./вых. внешней синхронизации (совместимость - TTL).

## Характеристики Aktakom ASK-3712

| Параметр                                                 | Значение                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Частота дискретизации (стробоскопический режим)          | 10 ГГц                                     |
| Частота дискретизации (режим реального времени)          | 100 МГц                                    |
| Коэффициент вертикального отклонения                     | 10 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5         |
| Разрешение                                               | 8 бит                                      |
| Частотный диапазон по уровню -3 дБ                       | 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC) |
| Входное сопротивление                                    | 1 МОм или 50 Ом                            |
| Максимальное входное напряжение                          | ±50 В при Rвх=1 МОм, ±2,25 В при Rвх=50 Ом |
| Минимальный период повторения синхронизирующего импульса | 20 нс                                      |
| Минимальная длительность синхронизирующего импульса      | 10 нс                                      |
| Диапазон значений коэффициента развертки                 | 10 нс/дел...0,1 с/дел                      |
| Калибратор                                               | 1 кГц, 3 В от пика до пика                 |
| Питание                                                  | +5 В                                       |
| Масса                                                    | 0,19 кг                                    |
| Габаритные размеры                                       | 150x85x32 мм                               |

## Комплектация Aktakom ASK-3712

| № | Наименование | Количество |
|---|--------------|------------|
|---|--------------|------------|

|    |                                                                                                                                                                         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Двухканальный осциллограф-приставка АСК-3712                                                                                                                            | 1 |
| 2. | Краткая инструкция                                                                                                                                                      | 1 |
| 3. | Полное руководство по эксплуатации (не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием серийного номера прибора) | 1 |
| 4. | Программное обеспечение                                                                                                                                                 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**