



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 430-10-10 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (495) 430-10-10 АДРЕС: МОСКВА, ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ATK-5307



Исполнение \_\_\_\_\_

Частота импульсов \_\_\_\_\_

Сопротивление \_\_\_\_\_

Разрешение \_\_\_\_\_

Подсветка \_\_\_\_\_

Дисплей \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

## Описание Aктakом ATK-5307

Цифровой измеритель заземления ATK-5307 предназначен для измерения сопротивления различных объектов, не находящихся под напряжением.

### ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ATK-5307:

- Широкий диапазон и высокая точность измерений;
- Система защиты от перегрузок;
- Прочный пластиковый корпус;
- Экран: 3¼-разрядный ЖКИ с макс. значением 3999;
- Выбор диапазона: Все диапазоны выбираются одним переключателем;
- Индикатор выхода за границы диапазона;
- Индикация разряда батареи.

## Характеристики Aктakом ATK-5307

Параметр	Значения	Погрешность	Защита от перегрузки
Напряжение заземления (50 Гц, 60 Гц)			
Земля В	0,1 В	± (1% + 4)	400 В скз*/1 мин
*среднее квадратическое значение			
Сопротивление заземления			
40 Ом	0,01 Ом	± (2% + 0,2 Ом)	250 Вскз*/10 с
400 Ом	0,1 Ом	± (2% + 3)	
4000 Ом	1 Ом	± (2% + 3)	
Потребление тока			
Диапазон	IN		
Земля В	22 мА		
40 Ом/400 Ом/4000 Ом	42 мА		
Общие технические характеристики			
Время измерения	2,5 раз/с		
Дополнительные функции	автоматическая установка нуля; автовыключение через 3 мин		
Температура эксплуатации	0...40 °С		
Питание	8×1,5 В		
Габаритные размеры	190×140×77 мм		
Масса	800 г		

## Комплектация Aктakом ATK-5307

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления ATK-5307	1
2.	Комплект измерительных щупов	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**