



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

01 — измеритель температуры двухканальный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 до 18

Артикул: 50200100



Ни  
те  
Ве  
те  
По  
Ра  
Пи  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2001

Недорогой двухканальный портативный цифровой термометр. Имеет хорошую точность измерений, переключаемое разрешение 0,1°C/ 1°C, прочный и удобный корпус. Прибор снабжен рядом дополнительных функций, среди которых удержание показаний, отображение максимальных и минимальных значений в ходе измерения, определения разности температур.

**Измеритель температуры АТТ-2001:** двухканальный (Т1, Т2, Т1-Т2, мин, макс) от -50 ... 1230 С. Работает с термопарой К-типа, автоматическое переключение полярности, компенсация холодного спая. Разрешение 0.1 С в диапазоне от -50 до 200 С и 1 С в диапазоне от -50 ... 1230 С . Базовая погрешность 1% + 1 С . Термопара поставляется отдельно.

## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2001

- Работает с любыми стандартными термопарами типа К (NiCr-NiAl);
- Разрешение 0,1 °С/ 1 °С;
- Встроенная схема компенсации холодного спая и температурной компенсации линейности;
- Возможность измерения разности температур;
- Двойной высококонтрастный ЖКИ;
- Двойной высококонтрастный ЖК-дисплей с высотой цифр 13 мм;
- Измерение температуры по двум каналам (Т1, Т2), разности температур;
- Функция удержания показаний;
- Фиксация максимального и минимального значений.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2001

| Параметр                                      | Значения                       |
|---|--------------------------------|
| Диапазон измерения                            | -50 ... 1230°C                 |
| Разрешение                                    | 0,1°C / 1°C                    |
| Погрешность (без учета погрешности термопары) | ± (1% + 1°C)                   |
| Импеданс                                      | 10 МОм                         |
| Интервал дискретизации                        | 0,8 ... 1 с                    |
| Питание                                       | 9В, батарея типа "Крона"       |
| Потребляемый ток                              | 6,2 мА                         |
| Масса   | 275 г (включая батарею и зонд) |
| Габариты                                      | 180 x 72 x 32 мм               |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2001

| Наименование                    | Количество |
|---------------------------------|------------|
| Измеритель температуры АТТ-2001 | 1          |
| Инструкция по эксплуатации      | 1          |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                              | Цена       |
|---|------------|
| Программное обеспечение под Windows 95/98 | По запросу |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**