



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ба
сл'

На

Па

По
мо

Ак

То

По

Описание BSL-48/20 — разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А

Разрядное устройство (тестер емкости) аккумуляторных батарей BSL-48/20 служит для проведения испытания любых типов аккумуляторных батарей (свинцовые, никель-кадмиевые, щелочные, литиевые) на емкость методом разряда стабилизированным током с контролем напряжения и температуры.

Разрядное устройство BSL-48/20 позволяет разряжать батареи до 60 В: 2 В, 6 В, 12 В... 48 В.

Нагрузочное устройство BSL-48/20 позволяет измерить емкость как 2 В аккумуляторной батареи, так и 12 В (максимальное напряжение 60 В) батареи и будет незаменимым устройством для проведения теста или тренировки батарей на любом объекте или оборудовании: источники бесперебойного питания, сотовая связь, автомобили, пожарно-охранные системы и т.п.

5 метровый датчик напряжения позволит установить тестер емкости BSL-48/20 вне помещения с батареями и оградить их от чрезмерного нагрева в процессе теста, в случае недостаточной вентиляции помещения.

По запросу клиента силовые кабели могут быть изготовлены любой длины, а также в виде зажимов типа «крокодил» или с кольцевыми/вилочными разъемами.

Простое и интуитивное понятное меню избавит Вас от прочтения инструкции по эксплуатации, а система контроля ошибок подключения позволит правильно подключить разрядное устройство к батарее.

Характеристики BSL-48/20 — разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А

Параметр	Значение
Поддерживаемые типы батарей	все типы аккумуляторных батарей
Напряжение АКБ (рабочее напряжение)	от 0,1 до 60 В, шаг 0,1 В
Ток разряда	от 0,1 до 20 А, шаг 0,1 А
Окончание разряда	По емкости; По напряжению; Ручная остановка
Емкость разряжаемой АКБ	до 400 А*ч (20 часовой тест)
Мощность	1200 Вт
Измерение	Ток Напряжение Температура Время
Измерение	Емкость аккумуляторной батареи - А*ч
Класс защиты по IP	IP20
Температурный режим	0°C до +40°C
Защита	От перенапряжения сети (предохранитель), перегрева
Размеры без упаковки	420 x 210 x 210
Вес без упаковки	7,6 кг

Комплектация BSL-48/20 — разрядное устройство аккумуляторных батарей 0-60В/20А

№	Наименование	Количество
1.	Основной блок BSL	1
2.	Кабель питания, длина 2,5м	1
3.	Кабель датчика температуры, длина 5 м	2
4.	Кабель порта управления, длина 1,5 м	1
5.	Индивидуальная упаковка	1
6.	Руководство пользователя	1

7.	Паспорт	1
----	---------	---

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83