



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DT-128M
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480212



Ра
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ DT-128M

DT-128M – multifunctional non-contact moisture meter for building materials.

The moisture meter **DT-128M** does not have needle-shaped electrodes and does not damage the surface of the object being studied. The moisture meter can be used for monitoring the moisture content of walls, measurements of moisture content in products made of wood. It can also be used for measuring moisture in building materials, such as gypsum, concrete.

A feature of the device is that **DT-128M** does not have needle-like electrodes, which allows it to perform measurements without causing damage to the material being studied.

ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ DT-128M

- Indication of moisture in building materials;
- Non-contact measurement of moisture at a depth of 20...40 mm;
- Determination of maximum and minimum values MAX/MIN;
- Holding of readings DATA HOLD;
- Alarm function;
- Indication of battery discharge;
- Auto shut-off;
- Backlight display.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ DT-128M

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0...100%
Разрешение	0,1
Глубина измерений	20-40 мм
Элемент питания	242 x 63 x 30 мм
Размеры	три батареи типа «AAA»
Вес	226 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-128M

№	Наименование	Количество
1	Бесконтактный измеритель влажности строительных материалов DT-128M	1
2	Кейс	1
3	Руководство пользователя	1
4	Элемент питания 1.5В типа AAA	3