



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DT-1300
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481639

Ди
Пи
Те
хр:
Вл
Ра
Ве



ОПИСАНИЕ ЛЮКСМЕТРА DT-1300

Люксметр **DT-1300** легкий в использовании благодаря карманному размеру и легкому весу. 3 ½ разрядный дисплей. Измерение от 0 до 50000 Lux с разрешением до 0,1 Lux.

Измеритель уровня освещенности **DT-1300** прост в эксплуатации, обеспечивает точное отображение уровня освещенности в единицах FC или LUX в большом диапазоне. Для измерения уровня освещенности переключите единицы измерения и установите диапазон измерения, после этого расположите фотодетектор в потоке света и на LCD дисплее появятся значения. После измерения спрячьте фотодетектор от источника света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА DT-1300

Параметр	Значение
Измерительный диапазон	200, 2000, 20000, 50000 Lux
Точность	±5% ±10 ед. счёта (<10,0001 Lux) ±10% ±10 ед. счёта (>10,0001 Lux) (Диапазон показаний 20.000 Lux * 10, диапазон показаний 50.000 Lux * 100)
Повторяемость показаний	±2%
Температурная характеристика	±0.1%/°C
Фотодетектор	1 силиконовый фотодиод с фильтром
Общие характеристики	
Дисплей	значение 1999, LCD дисплей с индикацией Lux
Выход за пределы диапазона	«1» индикация выхода за пределы диапазона
Индикатор разрядки батарейки	значок «BAT» появляется, когда заряд батарейки падает ниже рабочего уровня
Частота измерения	1.5 раза в секунду, номинальная
Температура хранения	-10 °C до 60 °C при относительной влажности <80%
Питание	одна стандартная батарейка типа: 12V, A23
Размеры прибора	188(В) x 64.5(Ш) x 24.5(Т) мм
Вес прибора	160 г
Размеры фотодетектора	115 x 60 x 27 мм
Вес фотодетектора	80 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-1300

№	Наименование	Количество
1	Карманный люксметр DT-1300	1
2	Батарея 12 В	1
3	Фотодетектор	1
4	Кейс для переноски	1
5	Документация	1

