



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те
ра

Ни
те

Ве
те

По

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 303

Измеритель температуры **CENTER 303**: 2 измерительных входа; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Термопара J-типа, -200 ... 760°C / -328 ... 1400°F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0,1°C/F; Погрешность 0,1%; Дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин./макс. показания, усреднение, секундомер; Цифровая шкала 2 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 2,5 изм./с; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Масса 210 г.

Характеристики CENTER 303 — измеритель температуры

Измерительный вход	2 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K, J
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,1 % + 0,7 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН/ СРЕД, T1-T2, таймер, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 303

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 303	1
Термопара К-типа TP-K01	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1

ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена
AC/DC адаптер	По запросу
Программа SE-300	По запросу