



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## измеритель температуры

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Температура  
рабочая

Нижний предел диапазона измеряемых  
температур

Верхний предел диапазона измеряемых  
температур

Погрешность

Питание

9 В (тип)

Размеры

Вес

### КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ CENTER 304

- 4 входа
- Термопара К-типа
- - 200 ... 1370 °C / - 328 ... 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C / F
- Погрешность 0,3 %
- D - измерения, удержание min / max
- Таймер
- RS-232
- Подсветка дисплея
- Универсальное питание
- Автовыключение
- Блокировка автовыключения

### Характеристики CENTER 304 — измеритель температуры

Измерительный вход	4 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,2 % + 1 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН, T1-T2, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 304

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 304	1
Термопара К-типа TP-K01	2
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1
Программа SE-306	1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена
AC/DC адаптер	По запросу

