



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

сопротивления заземления

ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: DET3TC



Ис
Со
По
Ди
Пи
По
То

Описание Megger DET3TC

DET3TC с функцией ICLAMP (бесконтактные клещи) выполняет измерения потенциалов с использованием метода "ART" БЕЗ отключения проверяемого электрода.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ DET3TC:

- Измерение сопротивления устройств заземления, измерение удельного сопротивления грунта и связи между устройствами заземления (металлосвязь);
- Диапазон сопротивлений: 0,01 Ом - 2 кОм;
- Тестирование с 2 или 3 электродами или при помощи клещей;
- Корпус IP54;
- Штыри и провода в комплекте поставки;
- Полностью автоматический тест;
- Клещи поставляются как опция (диаметр губок 38 мм);
- Внесен в Гос Реестр РФ как средство измерения.

DET3TC предлагает решение для тех пользователей, которых беспокоят опасности и возможные финансовые последствия отключения заземляющего стержня. Использование дополнительного зажима (клещей) позволяет избежать этих проблем.

Характеристики Megger DET3TC

Параметры		Значение
Измерения	Диапазон измерения	0,01 Ом...2000 Ом
	Точность (при 23 °C)	±2% ±3 ед. сч
	Питание	8 батарей/аккумуляторов типа AA
Общие данные	Напряжение тестирования	25 В и 50 В
	Рабочая температура	от -15°C до + 55°C
	Температура хранения	от -40°C до + 70°C
	Габариты	203x148x78 мм
	Вес	1 кг

Комплектация Megger DET3TC

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Чехол	1
3.	Комплект измерительных проводов	1
4.	Руководство по эксплуатации	1