



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Flu  
Mo



## Описание FLUKE-750P2000

Fluke 750P2000 - модуль давления, 0–2000 фунтов на кв. дюйм (0–140 бар), (0–14 МПа).

Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

### Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Параметр / диапазон                          | от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 140 бар) |
| Рейтинг разрыва                              | 3X  |
| Высокая среда                                | Нерж. сталь 316                                   |
| Низкая среда                                 | Нет   |
| Допустимая погрешность %                     | ±0,0175   |
| Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) %     | ±0,035  |
| Суммарная погрешность 1 год %                | ±0,045  |
| Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) % | ± 0,03  |
| Суммарная погрешность 6 месяцев %            | ±0,04   |

### Комплект поставки

Модуль давления

Руководство пользователя

Упаковка

## Характеристики FLUKE-750P2000

| Технические характеристики Fluke 750P2000 |       |
|---|-------|
| Вес кг.                                   | 0.292 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**