



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 254-00-80
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 254-00-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
калибратор для полевых условий Fluke 9140-A-256

Артикул: 1658279



НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 9140-A-256

Полевой сухоблочный калибратор температуры Fluke 9140-A-256 предназначен для проверки в условиях промышленного производства сенсоров, термодпар и реле. Эта модель поддерживает работу в широком температурном диапазоне, имеет небольшие размеры и удобную ручку для переноски. Калибратор оснащен вставкой типа А.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Высокая точность калибровки с погрешностью не более 0,5оС;
- Минимальное время подготовки к работе после включения – не более 15 минут;
- Большая глубина погружения для калибровки больших по размеру датчиков.

ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

Fluke 9140-A-256 применяется для калибровки датчиков при температуре от + 35 оС до + 350 оС. Поэтому заменяет сразу несколько устройств для проверки промышленных термометров. Тестовый блок не содержит жидкости, поэтому устройство имеет небольшой вес и габариты. Его легко переносить их цеха в цех для проведения проверок.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ОДНОРОДНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР

После нагрева до заданной температуры колебания ее составляют не более 0,05 оС, а однородность нагрева по всей длине сухой камеры не менее 0,4 оС. Это обеспечивает высокую точность при калибровке устройств, которая сравнима с жидкостными калибраторами других производителей.

АВТОНОМНОЕ И ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для настройки температуры проверки датчиков используется встроенный дисплей и кнопки на передней панели. Чтобы обеспечить нужную точность есть возможность использовать внешний термометр в качестве эталонного во время калибровки. При необходимости калибратор измерителей температур управляется удаленно. Подключение компьютера производится через порт RS-232. Необходимое ПО поставляется в комплекте, приобретать его отдельно и нести дополнительные затраты нет необходимости.

Купить полевой сухоблочный калибратор температуры Fluke 9140-A-256, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 9140-A-256

Параметр	Значение
Диапазон	от 35 до 350 °С
Точность	± 0,5 °С (для скважин диаметром более 6,35 мм: ± 1 °С)
Стабильность	± 0,03 °С при 50 °С, ± 0,05 °С при 350 °С
Однородность между термостатами	± 0,1 °С со скважинами одинакового размера
Время нагревания	12 минут от температуры окружающей среды до 350 °С
Стабилизация	7 минут
Время охлаждения	15 минут с 350 °С до 100 °С
Глубина погружения	124 мм
Вставки	Вставка А, В, С или D включается в комплект (выбрать при заказе)
Внешние размеры вставки	диаметр 31,8 мм x 124 мм
Электропитание	Переменное напряжение 115 В (± 10 %), 4,4 А или 230 В (± 10 %), 2,2 А, переключаемое, 50/60 Гц, 500 Вт
Сертификат с обеспечением единства измерений NIST	Данные при 50 °С, 100 °С, 150 °С, 200 °С, 250 °С, 300 °С и 350 °С
Размер (В x Ш x Г)	152 x 86 x 197 мм
Масса	2,7 кг
Компьютерный интерфейс	В комплект входит RS-232 с бесплатным ПО Interface-it (модель 9930)

КОМПЛЕКТ FLUKE 9140-A-256

Наименование	Количество
Сухая камера 9140	1
RS-232 с бесплатным ПО Interface-it (модель 9930)	1
Вставка А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83