



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 780-0700 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 800-200-700 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 780-0700 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Pro комплект для тестирования оптических потерь

Артикул: 671878



Те
экс

Те
хп

Вл

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FLUKE CERTIFIBER PRO

Комплект для тестирования оптических потерь **Fluke CertiFiber Pro** улучшает сертификацию оптоволоконных кабельных соединений. Пользовательский интерфейс Taptiv упрощает настройку, устраниет ошибки испытания и ускоряет поиск и устранение неисправностей. Мастер установки эталонного значения позволяет установить правильное эталонное значение и предотвращает ошибку отрицательного значения потери. Основанный на соответствующей требованиям завтрашнего дня платформе Versiv модуль CertiFiber Pro OLTS обеспечивает объединенное тестирование уровня 1 (базового)/уровня 2 (расширенного) и составление отчетов при совместном использовании модуля OptiFiber Pro. Удобный модуль Quad поддерживает как одномодовые, так и многомодовые соединения и отвечает требованиям многомодовых модулей Encircled Flux. Также доступны модули сертификации медных соединений, анализа сети Wi-Fi и поиска и устранения неисправностей сети Ethernet. Анализируйте результаты тестов и создавайте профессиональные отчеты о тестировании, используя программное обеспечение управления LinkWare.

Возможность осмотра торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов, предоставляемая **Fluke CertiFiber Pro**, позволяет обследовать и сертифицировать торцевую поверхность волоконно-оптических коннекторов быстрее одной секунды, чтобы выполнить работу с первого раза. Эта возможность осмотра торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов предоставляет автоматическую сертификацию «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ» и устраниет неизвестность из обследования волокна, поэтому любой может стать экспертом.

Модели **Fluke CertiFiber Pro** доступны в 2 версиях: беспроводной и проводной. Беспроводная версия включает встроенный Wi-Fi-адаптер для передачи результатов в службу **LinkWare Live**. В проводной версии для клиентов, которым не требуется передача данных по Wi-Fi, встроенный Wi-Fi-адаптер отключен.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FLUKE CERTIFIBER PRO

- Сокращенное время сертификации – два оптоволокна на двух длинах волны за три секунды;
- Полное соответствие требованиям Encircled Flux, необходимое для ANSI/TIA и ISO/IEC;
- Объединенное тестирование Уровня 1 (базового)/Уровня 2 (расширенного) и составление отчетов при совместном использовании с OptiFiber® Pro;
- Мастер установки эталона проверяет эталонные шнуры (TRC) по ISO/IEC 14763-3 и устраниет ошибки отрицательных потерь;
- Сертификация торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов в соответствии с IEC 61300-3-35;
- Система управления ProjX™ позволяет убедиться в том, что все работы выполняются правильно и эффективно;
- Обеспечивает автоматический анализ «пойдено/сбой» в соответствии с отраслевыми стандартами или индивидуальными пределами;
- Сертификация «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ» торцевой поверхности волоконно-оптического коннектора с обоих концов;
- Графическая индикация проблемных зон на торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля, возникающих из-за загрязнений и повреждений поверхности коннектора;
- Модульный дизайн Versiv™ используется для сертификации медных соединений, определения уровня потерь оптоволоконных сетей, рефлектометрии и инспектирования торцевой поверхности волокна;
- Пользовательский интерфейс Taptive™ предоставляет простые анимированные инструкции для устранения неверной эталонной настройки и ошибок с «отрицательными потерями»;
- Удобный модуль Quad поддерживает как многомодовое, так и одномодовое тестирование потерь;
- Увеличенная длина одномодовых соединений – до 130 км;
- Встроенный визуальный локализатор неисправностей;
- Анализируйте результаты тестов и создавайте профессиональные отчеты о тестировании, используя программное обеспечение управления LinkWare™;
- Совместим с Linkware™ Live, что позволяет легко отслеживать работу, получать доступ в реальном времени к результатам тестирования, чтобы быстро устранять проблемы в полевых условиях и легко передавать и объединять результаты тестов с тестера в ПО LinkWare™ PC Cable Test Management Software.

СТАНДАРТЫ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FLUKE CERTIFIBER PRO

- Позволяет объединенную сертификацию OLTS Tier 1 (базовую), OTDR Tier 2 (расширенную), инспекцию поверхности торцов и отчеты, находясь в паре с OptiFiber™ Pro OTDR;
- Мастер установки эталона проверяет эталонные шнуры (TRC) по ISO/IEC 14763-3 и устраниет ошибки отрицательных потерь;
- Совместимость условий оптического запуска с Encircled Flux в соответствии с требованиями стандартов ANSI/TIA и ISO/IEC;
- Сертификация торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов в соответствии с IEC 61300-3-35.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FLUKE CERTIFIBER PRO

- Трехсекундный автотест – (в четыре раза быстрее тестеров прошлого) включает измерение оптических потерь в двух оптоволокнах на двух длинах волны с измерением расстояния и расчет допустимого бюджета потерь;
- Обеспечивает автоматический анализ «пойдено/сбой» в соответствии с отраслевыми стандартами или индивидуальными пределами;
- Определяет неверные процедуры тестирования, ставшие причиной отрицательных результатов потери;
- Сертификация «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ» торцевой поверхности волоконно-оптического коннектора с обоих концов;

- Графическая индикация проблемных зон на торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля, возникающих из-за загрязнений и повреждений поверхности коннектора;
- Взаимозаменяемые адаптеры измерителя мощности доступны для всех типов разъемов (SC, ST, LC и FC), чтобы обеспечить наиболее точный метод одной перемычки;
- Встроенный локатор Visual Fault Locator (VFL) для базовой диагностики неисправностей и определения полярности;
- Возможность двойного измерения длин волн на одном оптоволокне позволяет тестеру использовать в условиях, которые требуют только одно волоконно-оптическое соединение;
- Соответствует требованиям TIA-526-14-B и IEC 61280-4-1 Encircled Flux без дополнительного оборудования или процедур.

СЕРТИФИКАЦИЯ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ С ОБОИХ КОНЦОВ:

Грязь на торцевой поверхности волоконно-оптического коннектора является основной причиной неисправности оптоволокна. Грязь приводит к увеличению вносимых потерь и обратного отражения, а также наносит ущерб оптическим соединениям. Измерение величины вносимых потерь поможет выявить эту проблему, но в большинстве случаев загрязненные соединения являются причиной увеличения времени тестирования и вносят большие погрешности в результаты измерений. Поскольку грязь может быть проблемой до, во время или после тестирования, а также может переноситься с одного коннектора на другой при соединении, обе стороны соединения всегда необходимо очищать и проверять.

CertiFiber Pro обеспечивает возможность осмотра торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов через использование 2 основных единиц Versiv. Одна единица действует как нормальный основной блок **CertiFiber Pro** и 2-я единица функционирует как удаленный блок. Использование основного блока как удаленного обеспечивает интерфейс с сенсорным экраном на удаленном блоке, давая вам возможность визуально проверить торцевую поверхность волоконно-оптического кабеля!

Возможность осмотра торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов, предоставляемая **CertiFiber Pro**, позволяет обследовать и сертифицировать торцевую поверхность волоконно-оптических коннекторов быстрее одной секунды, чтобы выполнить работу с первого раза. Эта возможность осмотра торцевой поверхности волоконно-оптического кабеля с обоих концов предоставляет автоматическую сертификацию «ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ» и устраняет неизвестность из обследования волокна, поэтому любой может стать экспертом.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ PROJX™:

Система **ProjX™** от **Versiv** управляет задачами, начиная с настройки до приемочных испытаний, обеспечивая правильное выполнение всех испытаний. Введенная один раз подробная информация о проекте будет сохранена программой **ProjX** в файле проекта с наименованием, которое будет понятно всей команде. Изменение модулей и проектов возможно без повторного ввода подробной информации. Поддержка нескольких тестеров на одном проекте путем предоставления общественного доступа к проектным файлам с помощью USB-накопителей или электронной почты.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС TAPTIVE™:

Versiv управляется **Taptive**, наиболее передовым пользовательским интерфейсом для полевых тестеров. Благодаря основанному на жестах интерфейсу, технические специалисты и менеджеры по проектам могут избежать дорогостоящих ошибок вне зависимости от профиля, а также выполнять больше действий меньшим количеством нажатых клавиш, настройкой мастеров, используя различные жесты пальцами, а также имеют доступ к большему количеству данных.

LINKWARE™ PC CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE:

Управление результатами тестирования и создание профессиональных отчетов об испытаниях является традицией программного обеспечения **LinkWare**, предоставляя менеджерам по проектам беспрекословную возможность наблюдения за рабочим процессом и обобщения результатов.

LinkWare PC объединяет данные в единый отчет, упрощая использование для клиентов и демонстрируя качество и мастерство программирования. Функция **LinkWare Stats** в **LinkWare PC** предоставляет автоматические статистические отчеты, которые преобразуют результаты испытаний в графики для наглядной демонстрации производительности. Отчет даже обобщает данные о кабельных соединениях и волоконно-оптической инфраструктуре в одном компактном, графическом формате, благодаря чему проверка предельных значений и выявление аномалий становится значительно проще.

LINKWARE™ LIVE – СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСПЫТАНИЙ:

LinkWare Live — это облачная служба, позволяющая управлять сертификационными работами в любое время, в любом месте, с кем угодно и на каком угодно устройстве. С **LinkWare Live** вы сможете:

- Отслеживать все испытания на каждой работе. Получайте обзор каждого проекта с любого смарт-устройства. Получайте подробные детали каждого отдельного теста. Мгновенно получайте уведомления о неправильном параметре тестирования или идентификаторах кабелей.
- Сделайте это правильно с первого раза. определять идентификаторы кабелей и параметры тестирования на компьютере или планшете; отправлять их в тестеры на рабочем объекте для безошибочного тестирования;
- автоматически обновлять тестеры. Стандарты могут изменяться без предварительного уведомления, а из-за устаревшего отчета о тестировании вы сможете потерять много времени на повторные проверки. **LinkWare Live** автоматически обеспечивает, что ваши тестеры работают в соответствии с последними стандартами тестирований.
- Хватит тратить время и бензин, перевозя тестеры обратно в офис. Загружайте результаты тестирования прямо с объекта в службу **LinkWare Live** по сети Wi-Fi. Затем загружайте их автоматически для нужного задания и формирования отчетов с помощью **LinkWare PC**.
- Избегайте задержек в осуществлении проектов. Отслеживайте местоположение и контролируйте статус всех тестеров — калибровку и версию встроенного программного обеспечения
- Поддержка всех моделей **Versiv**: **DSX-5000**, **CertiFiber Pro**, **OptiFiber Pro** и **FI-7000**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FLUKE CERTIFIBER PRO

Параметр	Значение
Технические характеристики измерителя мощности	
Входной разъем	Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC)
Тип детектора	InGaAs
Длины волн	850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм
Диапазон измерения мощности	от 0 дБм до -65 дБм (850 нм) от 0 дБм до -70 дБм (любая другая длина волны)
Колебания измерения мощности ^{1,2}	< +/- 5% +/- 32 пВт
Линейность измерений ³	< ± 0,1 дБ
Встроенный адаптер Wi-Fi	Соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n; два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Технические характеристики потерь/длины	
Технические характеристики	Многомодовые модули CertiFiber Pro
	Одномодовые модули CertiFiber Pro

Скорость тестирования (не включает время привязки)	Режим Smart Remote: < 3 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) Режим с источником на дальнем конце: ≤ 2 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) Режим петлевой проверки: ≤ 2 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн)	
Входные/выходные разъемы	Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC)	
Условия подключения ^{4,5}	Совместим с Encircled Flux в соответствии с TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1	
Типы протестированного волокна	50/125 мкм или 62,5/125 мкм	одномодовый
Тип и длина волны источника	Источник LED 850 нм ± 30 нм 1300 нм ± 20 нм	Лазерный диод Фабри-Перо 1310 нм ± 20 нм 1550 нм ± 30 нм
Максимальное измерение длины	12 км	130 км
Точность измерения длины	± 1,5 плюс ± 1% длины	± 1,5 плюс ± 1% длины
Выходная мощность (номинальная)	≥ -24 дБм с EF-TRC	≥ -4 дБм
Стабильность выходной мощности ⁶	± 0,05 дБ в течение 8 часов ± 0,03 дБ в течение 15 минут	± 0,1 дБ в течение 8 часов ± 0,08 дБ в течение 15 минут
Технические характеристики функции Visual Fault Locator (VFL)		
Выходная мощность	>5 дБм <0 дБм Одномодовое волокно SMF-28 Непрерывная волна Разъем SC/UPC	
Рабочая длина волны	Номинал 650 нм	
Режимы вывода	Непрерывная волна Импульсный режим (2 - 3 Гц частоты мигания)	
Адаптер разъема	2,5 мм, универсальный	
Безопасность лазера	Класс II CDRH Диапазон нерабочих температур	
Требования к окружающей среде		
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C	
Температура хранения	от -10 °C до +60 °C	
Рабочая относительная влажность % относительной влажности без конденсации	от 0 % до 90 %, от 0 °C до 35 °C от 0 % до 70 %, от 35 °C до 45 °C	
Вибрация	Случайная, 2 г, 5–500 Гц	
Ударная нагрузка	Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без	
Безопасность	CSA C22.2 № 1010.1: 1992 EN 61010-1 1st Edition + Amendments 1, 2	
Степень загрязнения	2	
Высота над уровнем моря	Рабочая: 4 000 м; хранение: 12 000 м	
Электромагнитная совместимость	EN 61326-1	

Примечание:

¹ +/- 100 пВт при 850 нм.

² При следующих условиях: Уровень мощности 100 мкВт (-10 дБм), незатухающая волна (CW) для абсолютной мощности 850 нм и 1310 нм. Расходящийся пучок, НА = 0,20 для 50/125 мкм и НА = 0,14 для 9/125 мкм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. Разъем SC/UPC с керамической муфтой. После 5-минутного разогрева. Соответствует NIST.

³ от -3 дБм до -55 дБм при 850 нм и 1310 нм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. После 5-минутного разогрева.

⁴ На выходе EF-TRC.

⁵ Могут возникать различия между измерительным оборудованием EF, но соответствие EF можно ожидать с показателем достоверности 95%.

⁶ Относительно уровня мощности после 15-минутного разогрева – при постоянной температуре.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE CERTIFIBER PRO

№	Модель	Комплектация	Фото
1	Fluke CFP2-100-M INT	1 базовый и удаленный блок Versiv, многомодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых тестовых эталонных шнуров SC/LC 50 мкм, кейс для переноски тестовых эталонных шнуров, адAPTERы LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, USB-кабель, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), встроенный Wi-Fi-адаптер, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
2	Fluke CFP2-100-S INT	1 базовый и удаленный блок Versiv, одномодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), комплект одномодовых тестовых эталонных кабелей SC/LC, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, адAPTERы LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, USB-кабель, компакт-диск с программным обеспечением LinkWare, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), встроенный Wi-Fi-адаптер, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
3	Fluke CFP-100-Q	Майнфрейм и удаленный блок Versiv (1), модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, комплект тестовых эталонных кабелей SC/LC SM, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, симплексные адAPTERы LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
4	Fluke CFP2-100-Q INT	1 базовый и удаленный блок Versiv, модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, комплект одномодовых тестовых эталонных кабелей SC/LC, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, симплексные адAPTERы LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, USB-кабель, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), встроенный Wi-Fi-адаптер, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
5	Fluke CFP-100-QI	CertiFiber Pro Quad OLTS с осмотром с обоих концов. В этот комплект входят: майнфреймы Versiv (2), модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), USB-видеомикроскопы (2) с 4 наконечниками, комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых эталонных шнуров (2 м) для тестирования терминированного волокна 50 мкм LC (2 SC/LC, 2 LC/LC), комплект Encircled Flux-совместимых одномодовых эталонных шнуров (2 м) для тестирования терминированного волокна 9 мкм LC (2 SC/LC, 2 LC/LC), кейс для переноски эталонных шнуров, очистители IBC OneClick 2,5 мм (2), адAPTERы LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	

№	Модель	Комплектация	Фото
6	Fluke CFP2-100-QI INT	CertiFiber Pro Quad OLTS с осмотром с обоих концов. В этот комплект входят: базовые блоки Versiv (2), модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), USB-видеодатчики для проверки волокна (2) с 4 наконечниками каждый, комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых тестовых эталонных кабелей (2 м) для тестиования терминированного волокна 50 мкм LC (2 SC/LC, 2 LC/LC), комплект Encircled Flux-совместимых одномодовых тестовых эталонных кабелей (2 м) для тестиования терминированного волокна 9 мкм LC (2 SC/LC, 2 LC/LC), кейс для переноски тестовых эталонных кабелей Quick Clean 1,25 мм (2), очистители Quick Clean 2,5 мм (2), адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, USB-кабель, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), встроенный Wi-Fi-адаптер, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
7	Fluke CFP-Q-ADD	В комплект дополнительных устройств CertiFiber Pro входят: модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, комплект тестовых эталонных кабелей SC/LC SM, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, симплексные адаптеры LC/LC (2), большой кейс для переноски, компакт-диски с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
8	Fluke CFP2-Q-ADD-R	В дополнительный комплект CertiFiber Pro с удаленным блоком входят: 1 удаленный блок Versiv 2, модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, комплект одномодовых тестовых эталонных кабелей SC/LC, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, симплексные адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), большой кейс для переноски, зарядные устройства переменного тока, заявление о калибровке и руководство по началу работы. (Требуется базовый блок Versiv 2)	
9	Fluke CFP-MM-ADD	В комплект дополнительных устройств CertiFiber Pro входят: многомодовые модуля CertiFiber Pro OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, (2) адаптера LC/LC, большой кейс для переноски, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
10	Fluke CFP-SM-ADD	В комплект дополнительных устройств CertiFiber Pro входят: модуля CertiFiber Pro Singlemode OLTS (2), комплект тестовых эталонных кабелей SC/LC SM, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, (2) адаптера LC/LC, большой кейс для переноски, заявление о калибровке, руководство по началу работы.	

МОДЕЛИ, СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА

№	Модель	Комплектация	Фото
1	Fluke CFP-100-M Снят с производства, замена Fluke CFP2-100-M INT	Майнфрейм и удаленный блок Versiv (1), многомодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых тестовых эталонных шнурков SC/LC 50 мкм, кейс для переноски тестовых эталонных шнурков, адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
2	Fluke CFP-100-MI	CertiFiber Pro Multimode OLTS с осмотром с обоих концов. В этот комплект входят: майнфреймы Versiv (2), многомодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), USB-видеомикроскопы (2) с 4 наконечниками, комплект Encircled Flux-совместимых многомодовых эталонных шнурков (2 м) для тестиования терминированного волокна LC 50 мкм (2 SC/LC, 2 LC/LC), кейс для переноски эталонных шнурков, очистители IBC OneClick 1,25 мм (2), очистители IBC OneClick 2,5 мм (2), адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
3	Fluke CFP-100-S Снят с производства, замена Fluke CFP2-100-S INT	Майнфрейм и удаленный блок Versiv (1), одномодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), комплект тестовых эталонных кабелей SC/LC SM, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением LinkWare, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
4	Fluke CFP-100-SI	CertiFiber Pro Singlemode OLTS с осмотром с обоих концов. В этот комплект входят: майнфреймы Versiv (2), одномодовые модули CertiFiber Pro OLTS (2), USB-видеомикроскопы (2) с 4 наконечниками, комплект одномодовых эталонных шнурков (2 м) для тестиования терминированного волокна LC 9 мкм (2 SC/LC, 2 LC/LC), кейс для переноски эталонных шнурков, очистители IBC OneClick 1,25 мм (2), очистители IBC OneClick 2,5 мм (2), адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), кейс для переноски, интерфейсный кабель USB, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока (2), заявление о калибровке и руководство по началу работы.	
5	Fluke CFP-Q-ADD-R Снят с производства, замена Fluke CFP2-Q-ADD-R	Удаленный блок Versiv (1), модули CertiFiber Pro Quad OLTS (2), комплект Encircled Flux-совместимых тестовых эталонных кабелей SC/LC 50 мкм, комплект тестовых эталонных кабелей SC/LC SM, кейс для переноски тестовых эталонных кабелей, симплексные адаптеры LC/LC (2), ручные ремешки (2), плечевые ремни (2), большой кейс для переноски, компакт-диск с программным обеспечением Versiv с открытым исходным кодом, зарядные устройства переменного тока, заявление о калибровке и руководство по началу работы.	