



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**клещи для Fluke 1625**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ди  
за)  
Ва  
По  
Из  
со)  
Из  
те)  
Из  
РН  
Гит

## Описание Fluke EI-1625 — клещи для Fluke 1625

Набор зажимов для измерений в режимах Выборочный/Безэлектродный используется с моделью Fluke 1625 для выборочного и безэлектродного измерения. Выборочное измерение подразумевает использование одного зажима и заземляющих электродов для измерения коэффициента сопротивления контура заземления для одного заземляющего электрода. В безэлектродном тестировании используются оба имеющихся зажима для измерения сопротивления контура заземления без использования электродов. Оба метода измерения обладают преимуществом в проведении измерений без отключения от системы заземления! Безопаснее и быстрее. Уже включено в модель Fluke 1625. Внутренний диаметр обоих зажимов составляет 50,8 мм (2 дюйма).

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**