



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# 26200900 (PRO3000 Tone Generator) аналоговый детектор

Артикул: 2327682



Тел  
ра  
  
Пи  
  
Тел  
хр  
  
Ра

## НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ДЕТЕКТОРА FLUKE PRO3000

**Fluke Pro3000** — идеальный выбор для отправки тоновых сигналов и отслеживания проводов в неактивных сетях, и идентификации пар с помощью технологии **SmartTone**.

Зажимы с расположенными под углом иглами для прокола изоляции облегчают доступ к проводам, а соединитель RJ-11 идеально подходит для использования в телефонных гнездах. Мощный динамик на **сетевом датчике** позволяет слышать звук через гипсокартон, дерево и другие преграды, что ускоряет и упрощает поиск проводов.

Вы можете послать этот громкий тоновый сигнал на расстояние до 16 километров в большинстве кабелей! Прикрепите нейлоновый футляр к поясу, и вы готовы к идентификации любых кабелей.

## ОПИСАНИЕ АНАЛОГОВОГО ДЕТЕКТОРА FLUKE PRO3000

Эргономический гладкий дизайн **Fluke Pro3000** легок в обращении и использовании. Большой динамик на детекторе облегчает слышимость тонального сигнала через стены, перегородки, дерево или гипсокартон. Утопленная кнопка включения/выключения помогает предотвращать случайное включение детектора в футляре. Имеется место для наушников (продаваемых отдельно) для использования в шумных местах.

Возможности детектора:

- Громкий большой динамик усиливает тональный сигнал через стены, перегородки, дерево или гипсокартон;
- Удобный в работе регулируемый диск управления громкостью;
- Наконечник «быстрого свинчивания» для легкой замены;
- Бесплатный запасной наконечник внутри набора **Pro3000 Tone and Probe Kit**

## ФУНКЦИИ АНАЛОГОВОГО ДЕТЕКТОРА FLUKE PRO3000

Используйте функциональную возможность **SmartTone** прибора **Fluke Pro3000** для идентификации правильной пары. При соприкосновении проводов и кратковременном замыкании на дальнем конце кабельной пары технология **SmartTone** изменит тон генерируемого сигнала. Это изменение тонального сигнала, которое Вы слышите через детектор, положительно верифицирует правильную пару проводов. Технология **SmartTone** обеспечивает пять отличных тоновых сигналов для точной идентификации пары.


- Технология **SmartTone**;
- Посылает тоновый сигнал на расстояние до 10 миль в большинстве кабелей;
- Сетевой шнур имеет зажимы с расположенными под углом иглами для прокола изоляции и прочный штепсель RJ-11 для прямого доступа к телефонным гнездам и гнездам кабелей для передачи данных без адаптеров;
- Внешний переключатель позволяет выбор непрерывного или переменного тонового сигнала, которые обозначаются непрерывно светящимися или мигающими светодиодами;
- Проверка целостности линии;
- Подтверждение полярности линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВОГО ДЕТЕКТОРА FLUKE PRO3000

Параметр	Значение
Характеристики аналогового тонального генератора Pro3000 Tone Generator	
Пользовательский интерфейс	Ползунковый переключатель выбирает режим непрерывности или тон-генерации Кнопочный переключатель выбирает значение SOLID, ALT или OFF Светодиодный индикатор режима тон-генерации Светодиодный индикатор непрерывности/полярности
Непрерывная частота	Номинал 1000 Гц
Переменная частота	Номинал 1000/1500 Гц
Максимальная защита по напряжению	60 В постоянного тока в режиме Toner/Polarity
Выходная мощность в режиме «Tone»	8 дБм в 600 Ом

Параметр	Значение
Уровень выходного напряжения в режиме непрерывности	8 В постоянного тока с новой батареей
Питание	9 В щелочная
Температура	Рабочая: от -20 °С до 60 °С, хранения: от -40 °С до 70 °С
Размеры футляра	6,9 см x 6,1 см x 3,6 см
Характеристики аналогового датчика Pro3000 Analog Probe	
Пользовательский интерфейс	Кнопка питания Регулятор громкости Съемный наконечник 3,5 мм гнездо для подключения наушников
Питание	9 В щелочная
Температура	Рабочая: от -20 °С до 60 °С, хранения: от -40 °С до 70 °С
Размеры футляра	24,9 см x 4,1 см x 3,3 см

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE PRO3000

№	Модель	Комплектация	Фото
1	Fluke 26000900	Набор: аналоговый тоновый генератор и датчик.	
2	Fluke 26200900	Аналоговый тоновый генератор.	
3	Fluke 11289000	В комплект Electrical Contractor Telecom Kit Bag II включены аналоговый тоновый генератор и датчик Fluke Pro3000, ударный инструмент D814 Impact Tool, лезвие EverSharp 66/110, ножницы Electrician's D-Snips, инструмент для удаления оболочки кабеля, стандартный 4-проводной модульный адаптер и Probe Pic.	