



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0011070



Тип преобразования _____
Напряжение _____
Ток _____
Мощность _____
Напряжение, В _____
Ток, А _____
Мощность, Вт _____
Количество каналов _____
Количество регулируемых каналов _____
Режим стабилизации то напряжения _____
Подключение к ПК _____

ОСОБЕННОСТИ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА GPD-72303S

- 2 независимых регулируемых канала 30 В / 3 А
- Последов. и параллельное соединение каналов (до 60 В/ до 6 А)
- Максимальное разрешение 1 мВ/ 1 мА
- Цифровое управление (поворотный переключатель, кнопки управления настройками)
- Интуитивно понятный интерфейс управления, грубая/плавная регулировка, звуковая сигнализация
- Четыре ячейки памяти настроек
- Блокировка кнопок, отключаемый выход
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Компактный эргономичный дизайн, малошумящий вентилятор охлаждения
- Четыре цифровых СД индикатора
- Интерфейс USB

Характеристики GW Instek GPD-72303S

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальное напряжение 2 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальный ток 2 канал	3 А
Максимальная мощность	180 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединения каналов	Да
ДУ (интерфейс)	USB
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Горячие клавиши для быстрого доступа к четырем ячейкам памяти. Блокировка кнопок.

Комплектация GW Instek GPD-72303S

№	Наименование	Количество
1.	Многоканальный линейный источник постоянного тока GPD-72303S	1
2.	Шнур питания	1
3.	Измерительный провод под зажим GTL-104	2
4.	РЭ	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83