



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0033466



Напряжение \_\_\_\_\_

Ток \_\_\_\_\_

Напряжение,  
В \_\_\_\_\_

Ток, А \_\_\_\_\_

Количество  
каналов \_\_\_\_\_

Количество регулируемых  
каналов \_\_\_\_\_

Режим стабилизации тока и  
напряжения \_\_\_\_\_

Защита от  
КЗ \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРОВ СЕРИИ GPR-H:

- Выходное напряжение до 8 В, выходной ток до 30 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переплюсовки и перегрузки
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Элегантный внешний вид

## Характеристики GW Instek GPR-70830HD

Максимальное напряжение 1 канал	8 В
Максимальный ток 1 канал	30 А
Максимальная мощность	240 Вт
Тип преобразования	Линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 5мА).

## Комплектация GW Instek GPR-70830HD

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока GPR-70830HD	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**