



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0032778



Напряжение _____

Ток _____

Напряжение,
В _____

Ток, А _____

Количество
каналов _____

Количество регулируемых
каналов _____

Режим стабилизации тока и
напряжения _____

Защита от
КЗ _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИИ GPR-M GPR-73060D

- Выходное напряжение до 30 В, выходной ток до 6 А
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переплюсовки и перегрузки
- 3½ цифровая индикация тока и напряжения
- Режим динамической нагрузки
- Элегантный внешний вид

Характеристики GW Instek GPR-73060D

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 30 В |
| Максимальный ток 1 канал | 6 А |
| Максимальная мощность | 180 Вт |
| Тип преобразования | Линейный |
| Особенности | Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3мА). |

Комплектация GW Instek GPR-73060D

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Источник питания постоянного тока серии GPR-M GPR-73060D | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83