



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

МОДЕЛЬ 3554 - ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ



Напряжение

Питание

Связь с ПК

Погрешность

Температура рабочая

Размеры

Вес

Модель 3554 является компактным, удобным прибором, предназначенным для полной оценки технического состояния свинцово-кислотных аккумуляторов.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность тестирования батарей электропитания, не отключая их от потребителей
- Функция усреднения, широкий диапазон напряжения до 60 В
- Наличие USB интерфейса для связи с ПК
- Большой объем внутренней памяти: до 4800 результатов тестирования

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Пределы измерений сопротивления	(3,00; 30,00; 300,0) мОм; 3,000 Ом
Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления	$\pm(0,8\% \text{ ИВ} + 6 \text{ е.м.р.})$, для предела 3 мОм: $\pm(1,0\% \text{ ИВ} + 8 \text{ е.м.р.})$
Диапазон измерений напряжения	$\pm 6,000 \text{ В}$; $\pm 60,00 \text{ В}$
Пределы допускаемой погрешности	$\pm(0,08\% \text{ ИВ} + 6 \text{ е.м.р.})$
Диапазон измерений температуры	от -10 до 60 °С (при использовании опции 9460)
Пределы допускаемой погрешности	± 1 °С
Частота тестового тока	$1 \text{ кГц} \pm 30 \text{ Гц}$
Ток нагрузки	1,5 мА (3 Ом), 15 мА (300 мОм), 150 мА (3 / 30 мОм) макс. напряжение: 5 В
Макс. допустимое напряжение	60 В пост тока (перемен. ток не допускается)
Функции компаратора	установка: верхний и нижний предел для сопротивления и нижний предел для напряжения, количество установок компаратора – 200
Хранение данных	до 4800 наборов данных (дата, время, сопротивление, напряжение, температура, значение компаратора, результат тестирования).
Интерфейс	USB (с ПО для передачи данных на ПК)
Электропитание	8 батарей LR (AA), до 10 часов непрерывной работы
Габаритные размеры, масса	$192 \times 121 \times 55 \text{ мм}$, 0,790 кг (с аккумуляторами)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 9465-10 проверочные щупы игольчатого типа
- USB кабель
- Диск с ПО
- Сумка для переноса
- Ремень
- Предохранитель
- 8 батарей LR6
- Линейка корректировки нуля

