



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

логографический пробник

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание HP-9150

Щуп осциллографический: до 150 МГц, до 600 В. Вх. сопр. 10 МОм/15 пФ. Коэфф. деления 1x1, 1x10. Длина кабеля 1,2 м. Вес 90 г.

Характеристики HP-9150

Полоса пропускания	150 МГц
Время нарастания	2,3 нс
Максимальное напряжение	600 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	10 МОм
Входная емкость	17 пФ
Особенности	15 МГц в режиме 1

Комплектация HP-9150

№	Наименование	Количество
1.	Зажим-индикатор канала	1
2.	Подпружиненный крючок	1
3.	Провод заземления	1
4.	Изолирующий наконечник	1
5.	Измерительный наконечник	1
6.	Наконечник для интегральных схем	1
7.	Отвертка	1
8.	Подпружиненный наконечник для заземления	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83