



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

## HTFLEX3003

Артикул: НР0Х3003



Ди  
за  
  
Пе  
л  
  
На  
  
Ва  
  
Ан  
шк  
  
Из  
со  
  
Из  
те  
  
Из  
РН  
  
Гит

### ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ИЗ ТРЕХ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ HTFLEX3003:

- Гибкий зажим с внутренним диаметром 174 мм;
- Выбор диапазонов 300 и 3000 А;
- Питание от внешнего адаптера;
- Безопасность в соответствии с IEC / EN61010-1, CAT III 1000V;
- Выходной разъем Hypertac.

### Характеристики HTFLEX3003

Измеряет	АСА
Ток переменный А	300/ 3000
Базовая погрешность	±1 % (45-65 Гц)
Измерение ср. кв. значения	Да
Особенности	Гибкие клещи-адаптер (3 токовых датчика) для измерений переменного тока до 300/ 3000 Асз. Диапазон частот 10 Гц - 5 кГц. Токовый преобразователь имеет 3 разъемные петли, внутр. диаметр петли 290 мм (длина токопровода в развернутом состоянии 610мм), категория III 600 В. Длина соед. провода от интегрирующего блока 2 м (наконечник Hypertac). Длина соед. провода до т/ петли 0,5м. Минимальный измеряемый ток 5 А. Вносимый фазовый сдвиг ±1,00. Питание тела блока 1,5В (тип АА) x 2шт. Возможно применение в multifunctional тестерах и анализаторах ПКК-57, МЭТ-5080, АКЭ-9032/-2020

### Комплектация HTFLEX3003

№	Наименование	Количество
1.	Комплект из 3 токоизмерительных петель HTFLEX3003	1