



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## тер импульсно-дугового разряда

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча  
то  
  
Ди  
Пи  
  
По  
  
Со  
  
Ра  
  
Ма  
мо

### Описание ИДМ-20М

Блок ИДМ-20М в комплекте с ударным генератором ГИ-20-2 и рефлектометром РЕЙС-305 предназначен для осуществления рефлектометрического и импульсно-дугового методов измерения расстояния до места повреждения силовых кабелей. Самостоятельного применения блок не имеет.

Блок ИДМ-20М может работать с другим ударным генератором или другим рефлектометром при соответствующей стыковке по входным и выходным сигналам и командам управления.

Блок может эксплуатироваться в закрытых не отапливаемых помещениях или под навесом при отсутствии конденсации влаги при следующих условиях:

- температура окружающей среды от -40°C до +40°C;
- относительная влажность до 80% при +25°C
- атмосферное давление 530-800 мм ртутного столба.

### Характеристики ИДМ-20М

Параметр	Значение
Напряжение питания	220±22 В, частотой 50Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВА	Не более 0,2
Максимальная амплитуда входных импульсов, кВ	Не более 20
Максимальная амплитуда выходного сигнала, В	Не более 30
Максимальная амплитуда выходного сигнала, В	С БУ ГИ-20-2
Время непрерывной работы, ч	Не более 0,5
Габаритные размеры, мм	Не более 480 х 300 х 490
Масса, кг	Не более 24

### Комплектация ИДМ-20М

№	Наименование	Количество
1.	Адаптер импульсно-дугового разряда ИДМ-20М	1
2.	Кабель соединительный	1
3.	Этикетка	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83