



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: T2L



ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ VOX МАТРИЦА

Великолепная детализация изображения и сверх чувствительный сенсор с технологией напыления VOx позволяют увидеть даже самые мелкие утечки тепла без потери в качестве изображения. Тепловизор для смартфона xTherm T2L оснащён матрицей iRay VOx с разрешением 256x192 с плотностью 12um для максимальной производительности.

6,8ММ ГЕРМАНИЕВЫЙ ОБЪЕКТИВ

Высокоочищенная 6,8мм линза из германия позволяет невероятно точно проводить тепловизионные лучи на матрицу вашего тепловизора и демонстрировать высокоточную картинку на всей дистанции работы сравнимую с полноценным тепловизором.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Для работы с мелкими деталями требуется максимальный фокус изображения, используйте в полной мере возможности ручной регулировки объектива для демонстрации максимально чёткой картинки и высокоточного определения температуры.

ЗАПИСЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО

Используйте мобильный тепловизор xTherm T2L, как объектив на вашем телефоне для записи видео и фото в ИК спектре. Видео и фото запись пригодится для фиксации происходящего, как в работе, так и на охоте!

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТ -20С ДО +120С

Ошеломительное сочетание полноценной матрицы iRay и высокоочищенной германиевой линзы позволяет высокоточно отслеживать изменения температуры от -20 до +120 градусов с наименьшей погрешностью в разности температуры.

Характеристики iRay T2L

Параметры	Значения
Матрица	iRay Vox
Размер матрицы	256x192
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<60mK ~ <500mK
Частота смены кадров	25 Герц
Материал объектива	Германий
Объектив	6,8мм
Внешнее питание	USB Type-C
Время работы	Потребление <400mW
Выделение теплых точек	Есть
Палитры	5 шт.
Рабочая температура	-10С - +50С
Вес	40гр
Гарантия производителя	1 год
Страна производства	Китай
Замер температуры	-20С ~ +120С

Параметры	Значения
Температурная погрешность	+3%

Комплектация iRay T2L

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионная мобильная насадка	1
2.	Бленда объектива	1
3.	Кабель USB Type-C - USB Type-C	1
4.	Сумка для транспортировки	1
5.	Инструкция по эксплуатации	1
6.	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83