



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 77 (495) 256-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 292239

Кл.  
за  
  
Те  
ра  
  
Пи

## ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень KAPRO 883N качественный прибор с ярким, отлично заметным лучом в надежном кейсе, который защищает его от внешних физических воздействий. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 883N

- Горизонтальная 360° и две вертикальные 360° линии
- Автоматическое самовыравнивание
- Функция наклона
- Класс лазера II
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 3,5^\circ$
- Гарантия 3 года

Нивелир лазерный (уровень) Карго 3D 883N предназначен для производства любительских и профессиональных строительных и ремонтных работ, установка подвесных шкафов и полок, облицовка полов и стен плиткой, монтаж гипсокартонных стен, перегородок и подвесных потолков, установка окон и дверей, расположение электрических и сантехнических коммуникаций, а также стоек и опор, точная разметка под прямым углом для напольных покрытий, забров, ворот, настилов, навесов, наклонная разметка для лестниц, балок, крыш (ручной режим) и пр. В устройстве использованы качественные светодиоды и подшипник устройства маятника произведенные в Японии.

Купить KAPRO 883N, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Тип построителя</b>	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	360° горизонталь, 2 вертикали 360°
<b>Основные характеристики</b>	
Погрешность	$\pm 0.2$ мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	60 м
Вертикальных линий:	2
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>360°
Самонивелирование:	$\pm 3,5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	3
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Элементы питания:	4 x AA 1,5V
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Есть
<b>Функции</b>	
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4" и 5/8"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPPO 883N
- Крепление на стену
- Пластиковый кейс

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**