



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

т 200 (K50) — ИК-термометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра:
Ис
Оп
ра:
Ни
из:
Ве
из:
По
Сп
ди:
Ко.
из:
Уд
Ми
Па
По
ПК
По
Це
Ти
ба
Ра:
Ве

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200

- Лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 40° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах!
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200

- Лазерный целеуказатель;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Встроенная память на 1000 замеров;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру (на заказ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200

| Параметр | Значение |
|--------------------------------|--------------------|
| Диапазон измерения температуры | -50 °С ... +200 °С |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С ... +50 °С |
| Погрешность измерения | 1%+1°С |
| Время измерения | 1 сек |
| Разрешение | 1 °С |
| Показатель визирования | 1 : 100 |

| | |
|--|---------------|
| Диапазон установки излучательной способности | 0,01 ... 1,00 |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Питание | 2×AA |
| Габаритные размеры | 122×145×43 мм |
| Вес | 280 г |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН-КОМПАКТ 200 (K50)

| № | Наименование | Количество |
|----|--|------------|
| 1. | Пирометр Кельвин Компакт 200 | 1 |
| 2. | Сумка-чехол | 1 |
| 3. | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |
| 4. | Элемент питания AA | 2 |
| 5. | Программа «Regis2008» для работы с ПК (на диске) | 1 |
| 6. | Кабель для соединения с компьютером | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83