



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## т 2300 (K81) — пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ни  
ди  
  
Ве  
ди  
  
Сп  
чу  
  
По  
  
Ра  
  
Пи  
  
Ра  
  
Ве

### ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300

- Двойной лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Сертифицированный для работы на морозе до - 40° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов 2- 5 см на 5–10 метрах;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65;
- Автоматическая регулировка яркости индикатора;
- Фиксация последнего замера;
- Фиксация максимальной температуры;
- Установка аварийной температуры;
- Сигнализация аварийной температуры световая и звуковая;
- Индикация разряда батарей;
- Подключение к компьютеру.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	+600...+2300 °С
Диапазон рабочих температур	-40°...+50°С
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	0,1 сек
Разрешение	1°С
Показатель визирования	1 : 200
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300 (K81)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 2300 (K81)	1
2	Элемент питания AA	2
3	Сумка-чехол	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Паспорт	1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 2300 (K81)

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
---	--------------

№	Наименование
1	Оптический прицел
2	Кабель для подключения к ПК
3	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством
4	Блок питания от сети 220 В
5	Штатив

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**